

#### TÉCNOLOGIA

Base Solvente

#### TIPO DE PRODUCTO

Teñir

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tinte concentrado base disolvente para sistemas base disolvente o base agua. Muy brillante y transparente. Aplicación a pistola después de la dilución con diluyentes rápidos/medios y también agua.

- Se puede utilizar en combinación con nuestro Harmonizing Wiping Stain o Aqua Wood Stain
- Versátil para una variedad de aplicaciones y efectos
- Cubra con un acabado transparente base disolvente/agua



#### COLOR

Black / Blue / Dark Walnut / Green / Lemon Yellow / Mahogany / Orange / Red / Red Walnut / Rosewood / Ruby Red / Yellow / Clear

US-1 - 1 L

US-2 - 5 L

#### VIDA ÚTIL

12 meses

#### CONDICIONES DE ALMACENAJE

Mantener las latas bien cerradas, en un lugar bien ventilado, con temperatura controlada entre 10 y 30°C

#### CONTENIDO SOLIDO

6-12% ±1 dependiendo del color

#### DENSIDAD (PESO ESPECÍFICO)

0.93 - 0.96 +/- 1% dependiendo del color

#### VISSCOSIDAD DE ENTREGA

Viscosidad de entrega 12 ± 2 DIN 4 mm (seg.)



#### DILUIR

TUP9500-F

#### MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicación a pistola, rodillo y inmersión

#### APLICACIÓN

		
Presión de pulverización (bar)	1.0-1.5	
Tamaño de boquilla (mm)	0.8-1.3	
Diluyente a añadir (%)	5-35	10 - 20

Los productos de AkzoNobel Wood Coatings se fabrican exclusivamente para el usuario profesional e industrial, el cual debe poseer conocimientos elementales acerca de la manipulación y uso de productos químicos/técnicos para acabados de superficies. Las indicaciones de uso facilitadas en las fichas técnicas para las características de nuestros productos, deben considerarse solamente recomendaciones sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. Estas recomendaciones se basan en nuestros ensayos y experiencias y su objetivo es facilitar y promover el trabajo de nuestros clientes. Cualquier posible divergencia de las condiciones de trabajo ideales es responsabilidad de nuestros clientes y puede tener consecuencias en el resultado (final) de la aplicación. No obstante, esto no exime al usuario de su obligación de verificar el producto y su idoneidad para las superficies a tratar, a ser posible mediante una prueba de aplicación. Para cualquier duda en cuanto a la manipulación o procesamiento del producto adquirido, nuestros especialistas en materiales, así como los técnicos de aplicación y de laboratorio les proporcionarán la información requerida según su leal saber y entender. Por supuesto AkzoNobel garantiza la calidad impecable de sus productos de acuerdo con las especificaciones de los productos correspondientes, no obstante la responsabilidad por el uso de los productos suministrados es exclusivamente del comprador. A menos que hayamos confirmado expresamente por escrito las propiedades específicas e idoneidad de los productos para un determinado uso previsto acordado en contrato, todo tipo de asesoramiento técnico o información de uso, si bien se realiza según nuestro leal saber y entender, se debe considerar siempre como un acto sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. AkzoNobel se hace responsable del uso de sus productos por sus clientes de acuerdo con los términos de sus condiciones generales de venta y suministro que aquí se le indican al comprador. La ficha técnica más actualizada se puede consultar en nuestros sitios web. Con la publicación de una nueva versión de una ficha técnica, caduca la validez de la versión anterior vigente. Fecha de actualización: 2025-12-09 / 5

Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorf Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.

[www.sikkens-wood-coatings.com](http://www.sikkens-wood-coatings.com)