

Mordente Aquacreativ ACB-200-COLOURLESS ACB-BLUE ACB-RAL- 9005-BLACK ACB-RAL-9010-PURE-WHITE ACB-RED ACB-YELLOW



Caratteristiche		
Caratteristiche	Mordente pigmentato per legno pronti per l'uso. Memorizzazione colorimetrica, quindi mescolabile per ottenere innumerevoli tonalità. Tonalità da coprenti a trasparenti p.es. tipo Sikkens o RAL. Valorizza i pori se applicato con pennello, li smorza se applicato a spruzzo.	
Campo d'impiego		
Descrizione	Quasi tutti i tipi di legno per interni.	
Dati del prodotto		
Codice prodotto	ACB-200-COLOURLESS ACB-RAL-9005-BLACK ACB-RAL-9010-PURE-WHITE ACB-RED ACB-BLUE ACB-YELLOW	
Tonalità miste	incolore	
Dimensione della confezione	1 l 5l	
Viscosità fornita DIN 4mm/sec	12 sec. ± 2	
Durata - confezione originale sigillata	minimo 1 anno	
Grado di gloss		
Numero del prodotto		
ACB-200-COLOURLESS		
ACB-RAL-9005-BLACK		
ACB-RAL-9010-PURE-WHITE		
ACB-RED		
ACB-YELLOW		
Preparazione dei sottofondi		
	Carteggiatura graduale del legno. Rimuovere accuratamente la polvere di carteggiatura. Spazzolare i legni a pori grossi.	
	P120, P150, P180	
Lavorazione		
 	Agitare o rimescolare energicamente! Non fermarsi durante la lavorazione, onde evitare differenze di tonalità.	
Schiarimento/sfumatura		
Schiarimento/sfumature	Per schiarire aggiungere a piacere mordente Aquacreativ incolore ACB/200. Tutti i mordenti sono mescolabili fra di loro. Sfumare possibile con colori base.	
Applicazione		
Pressione di spruzzatura (bar)	1.0-1.5	
Misura ugello (mm)	0.8-1.3	
Resa (m2/l)	7-12	7-15
Tempo di essiccazione @ 20°C		
Sovraverniciabile	minimo 4 ore	
Tempo di essiccazione		
Accelerare l'essiccazione movimentando l'aria e aumentando la temperatura.		
Trattamento successivo		
Per la finitura sono adatte tutte le vernici incolori Zweihorn®. Per un massimo di stabilità della tonalità cromatica raccomandiamo di impiegare vernici incolori resistenti alla luce, tipo Crystallit®, Variocryl® ecc. E' possibile altresì procedere ad una finitura con prodotti Naturtrend. Attenzione però a eventuali differenze di tonalità dovute al prodotto usato.		

I prodotti della AkzoNobel Wood Coatings sono realizzati esclusivamente per professionisti ed industriali in possesso di conoscenze basilari per la gestione e l'utilizzo di prodotti chimico-tecnici per la finitura superficiale. I consigli operativi contenuti nelle schede tecniche e riguardanti le nostre qualità sono suggerimenti non vincolanti e non rappresentano alcuna garanzia. Si basano sulle esperienze da noi maturate e sulle prove da noi effettuate ed intendono facilitare ed agevolare il lavoro dei nostri clienti. Sta al cliente stesso decidere se variare eventualmente le condizioni di lavoro ideale, un'operazione questa che può ripercuotersi sul risultato (finale) dell'applicazione. Il che però non esonera il cliente dall'obbligo di verificare il prodotto e la sua idoneità alle superfici da trattare, di preferenza con una prova di lavorazione. In caso di dubbi su come maneggiare e lavorare il prodotto i nostri consulenti tecnici ed esperti di laboratorio saranno lieti di fornirvi informazioni e suggerimenti per quanto nelle loro possibilità. Ovviamente noi garantiamo la perfetta qualità dei nostri prodotti in base alle nostre specifiche, ma è l'acquirente l'unico responsabile dell'utilizzo del prodotto acquistato. A meno che noi non abbiamo espressamente garantito - per iscritto - proprietà ed idoneità specifiche dei prodotti per un determinato scopo contrattualmente definito, nessuna consulenza o informazione sulle tecniche d'uso è ad alcun titolo vincolante e non rappresenta alcuna garanzia, anche se fornita secondo scienza e coscienza. AkzoNobel risponde per l'utilizzo dei propri prodotti da parte del cliente nei limiti delle proprie condizioni generali di vendita e fornitura, cui si rimanda. La scheda tecnica al momento in vigore è reperibile sul nostro sito Internet. L'emissione di una nuova scheda tecnica annulla la validità di tutte quelle precedenti. Versione: 2025-03-10 / 33