




# Antiekgrondbeits S-9800-2733-COLOURLESS S-9800-COLOUR



Productomschrijving		Applicatie	
Omschrijving	Gebruiksklare gepigmenteerde beits op oplosmiddelbasis. Met rustieke poriën accentuering door een zwartpigment op grofporige houtsoorten. Ook geschikt voor het patineren.	Spuitdruk (bar)	1,0-1,5
		Spuitopening (mm)	0.8-1.3
		Opbrengst per arbeidsgang (m <sup>2</sup> /l)	7-12 7-15
Toepassingsgebied		Droogtijd @ 20°C	
Beschrijving	Vele grofporige hardhoutsoorten voor een rustiek, beitsbeeld met geaccentueerde poriën. Bijzonder goed geschikt voor eiken, essen, mahonie en notenhout. Zeer goed voor het patineren van reeds gelakte oppervlakken geschikt.	overlakbaar	vanaf 2 uur
Productgegevens		Droogtijd	
Productcode	S-9800-2733-COLOURLESS S-9800-COLOUR	De droging kan door luchtbeweging en temperatuursverhoging geoptimaliseerd worden.	
Containergrootte	1 l 5l 25l	Nabehandeling	
Afleverviscositeit DIN 4 mm in sec.	10 ± 2	Het product kan met alle Zweihorn® blankelakken afgelakt worden. Blankelakken op oplosmiddelbasis niet door middel van rollen- of kwasten aanbrengen, omdat daardoor de beits weggeveegd kan worden. Een afwerking met Naturtrend-producten is eveneens mogelijk. Hierbij moeten echter productafhankelijk kleurafwijkingen in acht worden genomen.	
Houdbaarheid - Afgesloten originele verpakking	minstens 2 jaar		
Glans eenheden			
Productnummer			
S-9800-2733-COLOURLESS			
Voorbehandeling Ondergronden			
	Stapsgewijze schuurbewerking. Schuurstof zorgvuldig verwijderen. Grofporige houtsoorten uitborstelen.	P120, P150, P180	
Verwerking			
 	Grondig schudden of omroeren!		
Ophelling/nuanciering			
Ophelling/nuanciering	Ophellen met Antiekgrondbeits kleurloos S 9800/2733 in een hoeveelheid naar behoefte. Alle beitsen kunnen met elkaar gemengd worden. Nuanceren met Kleurconcentraat CK mogelijk.		

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie.

Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2025-03-10 / 33