




# Wisch-Patina-Paste

## WPP-BLACK WPP-BLUE WPP-BROWN WPP-GOLD WPP-GREEN WPP-RED WPP-SILVER WPP-WHITE WPP-YELLOW



| Caractéristiques             |  | Traitement préliminaire Supports  |   |
|------------------------------|--|---|---|
| Description                  | Pâte Patine à Essuyer WPP en phase aqueuse pour la teinture des pores du bois ainsi que pour l'utilisation comme peinture à patiner. Tous les coloris sont miscibles entre eux.  | <br>  | Poncer tout d'abord les surfaces en bois brut avec du papier abrasif P180, P220. Effectuer un dépoussiérage minutieux, brosser les bois à pores grossiers. Appliquer tout d'abord une couche de fond avec du vernis clair polyuréthane bicomposant sur du bois brut et teinté et les surfaces recouvertes de vernis coloré. |
| Domaine d'utilisation        |  | Traitement  |   |
| Description                  | Convient à l'accentuation des pores des bois et bois de placage à pores grossiers comme par exemple le chêne et frêne ainsi que comme pâte de patinage sur tous les bois et bois de placage à pores grossiers et fins. Le produit peut être également appliqué sur les surfaces de bois teintées ou recouvertes d'une couche de fond et sur les surfaces vernies colorées à pores ouverts. Il est possible d'obtenir ainsi de nombreuses combinaisons de couleurs et un large éventail d'effets. |    | Bien secouer ou remuer avant usage !  |
| Informations produit         |  | Rénovation ultérieure   |   |
|                              | WPP-RED<br>WPP-BLACK<br>WPP-GOLD<br>WPP-BLUE<br>WPP-BROWN<br>WPP-SILVER<br>WPP-GREEN<br>WPP-WHITE<br>WPP-YELLOW  | L'application de Pâte Patine à Essuyer WPP doit être recouverte d'une couche de vernis clair en phase solvant. L'utilisation de la même gamme de produits que celle ayant servi comme couche de fond est recommandée. |   |
| Teintes mélangées            | noir   |   |   |
| Taille du conteneur          | 1 kg   |   |   |
| Conservation avant ouverture | 1 an minimum   |   |   |
| Niveau de brillance          |  |   |   |
| Numéro produit               |  |   |   |
| WPP-BLACK                    |  |   |   |
| WPP-BROWN                    |  |   |   |
| WPP-GOLD                     |  |   |   |
| WPP-GREEN                    |  |   |   |
| WPP-RED                      |  |   |   |
| WPP-SILVER                   |  |   |   |
| WPP-WHITE                    |  |   |   |
| WPP-YELLOW                   |  |   |   |

Les produits de la AkzoNobel Wood Coatings sont fabriqués exclusivement pour les utilisateurs professionnels et industriels ayant des connaissances de base quant à l'utilisation et au maniement de produits chimiques/techniques pour la structuration de surfaces. Les instructions d'application de nos produits figurant dans les fiches techniques sont données à titre de recommandations non contraignantes et ne sauraient constituer un engagement quelconque de notre part. Elles sont basées sur notre expérience ainsi qu'une série de tests et sont destinées à faciliter et optimiser le travail de nos clients. Tout écart éventuel par rapport aux conditions de travail idéales relève de la responsabilité de nos clients et peut avoir un effet sur le résultat (final). Ceci ne dispense toutefois pas l'acheteur de son obligation de s'assurer lui-même de l'aptitude de nos produits aux fins envisagées, de préférence par l'application du produit sur un échantillon. En cas de doute concernant le maniement ou l'application du produit acheté, nos experts du service technique ou de notre laboratoire vous renseigneront en toute bonne foi.

Nous garantissons, bien entendu, une qualité irréprochable de nos produits conformément aux spécifications produits correspondantes. La responsabilité de l'application des produits fournis relève toutefois exclusivement de l'acheteur. Pour autant que nous n'ayons pas explicitement garanti par écrit les propriétés spécifiques et aptitudes des produits pour une utilisation spécifique définie par contrat, les conseils ou préconisations techniques, bien que donnés en toute bonne foi, ne sauraient être en aucun cas contraignants et ne constituent aucun engagement. AkzoNobel est responsable de l'utilisation de ses produits par ses clients conformément aux conditions générales de vente et de livraison auxquelles nous renvoyons par la présente. La version la plus récente de la fiche technique respective peut être consultée sur notre page web. Toute fiche technique mise à jour annule et remplace les précédentes. Mise à jour le: 2025-03-10 / 35