

# Kodrin WV 457 0878-002001

**sikkens**  
WOOD COATINGS



## Gaminio aprašymas

Vandens pagrindu pagamintas siūlių hermetikas, skirtas užglaistyti skersines konstrukcijas siūles ir nedidelius plyšius ant išorės ir vidaus medinių langų ir durų bei apsaugoti nuo drėgmės įsikverbimo.- didelis skaidrumas - beveik bekvapis- greitai džiūva - lengvai dengiamas

## Spalva

Bespalvis

## Rišiklio tipas

Speciali polimerų dispersija

## Tankis

apie 1,03 kg/l

## Paruošimas

Po tarpinio šlifavimo įspauskite į visas atviras siūles ir mažus plyšius, tada apvedžiokite pirštu. Tam būtina mūvėti lengvą apsauginę pirštinę arba piršto užmovą.

## Sunaudojimas

Priklausomai nuo siūlės gylio maždaug 20 ml/ilgio metrui V formos siūlė

## Skiedimas

Paruoštas naudojimui. Negalima skiesti

## Dengimo temperatūra

15-25 °C pagrindui, orui ir medžiagai esant apie 60 % sant. oro drėgn.

## Džiovinimo trukmė

Džiovinanti esant: |prastiniam klimatui 23 °C / 50 % sant. oro drėgmė.

Visiškas sausumas |maždaug 30 min.

Galima papildomai apdoroti |maždaug 1 val.

## Džiovinimas

Medžiagos džiuvimas priklauso nuo užnešto storio ir gali užsitęsti dėl medienos rūšių, kurių sudėtyje yra daug ingredientų, bei dėl drėgno ir šalto oro. Džiuvimo metu turi būti palaikoma tinkama oro temperatūra ir užtikrintasvėdinimas. Dangos apsauga nuo pažeidimų nėra garantuojama, jeigu nesilaikoma džiovinimo sąlygų.

## Įrankių valymas

Iš karto po naudojimo vandeniu, jei reikia, įmaišius įprastų buitinių ploviklių, arba valikliu ST 830\*.

## Laikymas

Minimalus tinkamumo laikas (BBD) neatidarytoje originalioje pakuotėje yra 2 metai. Laikymo temperatūra +5 - +30° C. Pasibaigus BBD galiojimo laikui, gaminys dar gali būti naudojamas, tačiau produkto savybės gali skirtis nuo "šviežios" medžiagos. Dėl šios priežasties naudotojas turi ypač atidžiai naudoti medžiagą, kurios galiojimo laikas pasibaigęs. Pradėti konteineriai turi būti kruopščiai uždaryti! Laikyti vėsioje, bet neužšalancioje vietoje.

## Utilizacija

Atiduokite antriniam perdirbimui tik visiškai ištuštintas talpas. Medžiagų likučius utilizuokite pagal vietos valdžios organų reikalavimus. Šiai medžiagai priskirtas šis ES atliekų kodas: 08 01 12

## Saugos duomenų lapas

Daugiau duomenų ieškoti saugos duomenų lape pagal 91/155/EEB [www.sikkens-wood-coatings.com](http://www.sikkens-wood-coatings.com) Downloads Saugos duomenų lapai

## Įspėjamieji užrašai

Prieš naudojimą visada susipažinkite su ženkliniu ir informacija apie gaminį. Taip pat dirbant su dažais / skaidriomis dangomis, kurių sudėtyje yra mažai kenksmingų medžiagų, būtina laikytis įprastų saugos taisyklių.

## LOJ direktyva

Gali būti neženklinamas.

## Padengimo rekomendacijos

Sandarinimo masė tepama tik visiškai išdžiuvus gruntui ir tarpiniam šlifavimui, ant švarios, nuvalytos nuo dulkių ir riebalų parapeto siūlės. Nenaudoti pamuilių. Išdžiuvus sandarintoms siūlėms, galima atlikti tolesnį tarpinį šlifavimą ir baigiamąjį dengimą.

## Pagrindinės taisyklės

Naudokite

## Svarbi informacija

Laikykites atitinkamame techninių duomenų lape pateiktų nurodymų ir kreipkitės konsultacijų į „Sikkens“ atstovybę arba gamyklą.

AkzoNobel Wood Coatings gaminiai skirti tik profesionalams ir gamybos įmonėms, turinčioms bazinių žinių apie cheminius / techninius gaminius, skirtus paviršiaus apdailai, bei jų naudojimui. Atmintinėse pateikiami apdorojimo nurodymai, paremti gaminių savybėmis, turi būti laikomi neįpareigojančiomis ir neužtikrinančiomis rekomendacijomis. Šios rekomendacijos paremtos mūsų patirtimi ir bandymais, jos skirtos padėti mūsų pirkėjams palengvinant jiems darbą. Mūsų pirkėjai yra atsakingi už bet kokią galimą nukrypimą nuo idealių darbo sąlygų, tai gali paveikti darbo rezultata (galutinį). Tačiau šios rekomendacijos neatleidžia pirkėjo nuo pareigos tikrinti gaminius ir jų tinkamumą apdorojamam paviršiui, pageidautina, atliekant bandomąjį apdorojimą. Jei kiltų kokių nors abejonų dėl įsigytų gaminių naudojimo ar apdorojimo, mūsų medžiagų konsultantai bei naudojimo ir laboratorijų specialistai pakonsultuos remdamiesi savo turimomis žiniomis. Savaiame suprantama, AkzoNobel garantuoja nepriekaištingą savo gaminių kokybę pagal konkrečias gaminių specifikacijas, tačiau atsakomybė už patiekto gaminio pritaikymą tenka išskirtinai pirkėjui. Jei mes aiškiai, raštu, nepatvirtiname gaminio specialių savybių ir jo tinkamumo sutartyje numatytam naudojimui tikslui, mūsų turimomis žiniomis paremtos konsultacijos ar instrukcijos techniniais klausimais yra neįpareigojantys ir nieko neužtikrinantys. AkzoNobel prisima atsakomybę už savo gaminių pritaikymą, kurį atlieka pirkėjas pagal bendrąsias pardavimo ir pristatymo sąlygas, su kuriomis buvo supažindintas pirkėjas. Šiuo metu galiojančią techninę atmintinę galima rasti mūsų interneto svetainėje. Pasirodžius naujam dokumento leidimui, ankstesnės techninės atmintinės nebegalioja. Redakcija: 2022-07-08 / 3

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vokietija ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919

1/1

**AkzoNobel**

AN\_20450\_060919