

WV 805
8520-000671-000

sikkens
WOOD COATINGS



Описание продукта

Салфетки для восстановления и средства для защиты от атмосферных воздействий выветрившихся покрытий деревянных дверей. Регулярное применение увеличат интервалы между ремонтными работами. - водо- и грязеотталкивающий - хорошая устойчивость к атмосферным воздействиям - хорошее восстановление цвета и блеска

Цвет

Бесцветный материал

Применение

Предназначенные для обработки поверхности тщательно очищаются специальным чистящим средством* или подходящими бытовыми чистящими средствами и полностью высушиваются. Затем чистую и сухую поверхность равномерно полируют тканью для очистки в направлении текстуры дерева. Для этого ткань складывается так, чтобы ею было удобно пользоваться и можно было использовать несколько раз во время полировки поверхности.

Температура работы

при температуре от +5 до - 30° C для основы, при относительной влажности воздуха и материала около 60%

Высыхание

После нанесения оставить примерно на 30 минут сохнуть.

Хранение

Минимальный срок годности при комнатной температуре: 2 года. Хранить в прохладном месте, но беречь от мороза.

Утилизация

После использования чистящую салфетку можно утилизировать в остаточных отходах.

Технический бюллетень

Дальнейшая информация см. Сертификат безопасности согласно 91/155/ЕЭС
www.sikkens-wood-coatings.com Downloads
Технические бюллетени

Предостережение

Перед применением ознакомьтесь с маркировкой и информацией о материале. При нанесе лаков/красок с низким содержанием вредных веществ необходимо соблюдать общие меры безопасности.

Директива о летучих органических соединениях

Не подлежит маркировке.

Основные правила

Благодаря использованию средства по уходу за лаковыми покрытиями или покрытиями лазури, поверхности сохраняют свой первоначальный свежий вид. Регулярное применение продукта (1-2 раза в год весной и осенью) продлевает долговечность покрытия. Средства по уходу не удаляют дефекты покрытия. С этой целью, пожалуйста, ознакомьтесь с Технической инструкцией-памяткой продуктов Cetol / Rubbol.

Ссылка

Не использовать для горячих поверхностей или под прямыми солнечными лучами.
Перед обработкой ухоженной поверхности необходимо тщательно очистить с помощью ST 825 или разбавителем для лаков, а затем отшлифовать (наждачная бумага K240). Чистое и сухое покрытие можно обрабатывать Sikkens профилактическими продуктами по уходу.

Продукция компании AkzoNobel Wood Coatings предназначена исключительно для профессиональных и промышленных переработчиков, обладающих базовыми знаниями об обращении с химическими веществами для облагораживания поверхности и об их применении. Приведенные в памятке указания по переработке для достижения расчетного качества считаются необязательными к соблюдению рекомендациями и не предоставляют никаких гарантий. Эти рекомендации основываются на нашем опыте и сериях испытаний; они призваны облегчить работу наших клиентов и стимулировать ее. Клиент самостоятельно несет ответственность за любое возможное отклонение от идеальных условий работы, которое может повлиять на (конечный) результат применения изделия. Это, тем не менее, не освобождает клиента от ответственности за проверку изделия и его применимости для поверхности, подлежащей обработке, желательно путем пробной обработки. При возникновении любых сомнений относительно обращения с приобретенным изделием или обработки с его помощью наши консультанты по материалам, а также специалисты по применению и лабораторным исследованиям добровольно проконсультируют вас.

Естественно, компания AkzoNobel гарантирует безупречное качество производимой продукции в соответствии с действующими техническими требованиями к продукции, однако ответственность за применение поставленной продукции лежит исключительно на клиенте. Если нами явно (в письменном виде) не гарантированы определенные характеристики или качества продукции в соответствии с определенной в договоре целью применения, то информация, переданная клиенту в ходе любых добросовестных консультаций или обучения по техническим вопросам, связанным с применением, не является обязательной к соблюдению и не дает никаких гарантий. Компания AkzoNobel несет ответственность за применение клиентами ее продукции в объеме действия Общих условий продаж и поставок, на что настоящим указывается клиенту. Соответствующую техническую памятку можно загрузить на наших веб-страницах. После появления нового издания предыдущие технические памятки становятся недействительными. По состоянию на: 2020-05-29 / 3

MEEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Германия ● www.akzonobel.com/wood

AkzoNobel

AN_20450_060919