

Aqualit A-PJF100



Descriere produs

Descriere	Soluție de chit pentru rosturi 1K pe bază de acrilat, diluabilă cu apă bazat, pentru umplerea cu chit a fisurilor și rosturilor mici de pe pardoselile din lemn brut, înainte de etanșarea cu vopsea. Previne căderea vopselei și în acest fel reduce lipirea pe lateral.
-----------	---

Domeniu de aplicare

Descriere	Toate pardoselile din lemn din toate tipurile de lemn folosit de obicei, cu strat de uzură masiv sau șlefuit.
-----------	---

Date produs

Cod produs	A-PJF100
Packaging size	5l 1l
Vâscozitate la livrare DIN 4 mm în sec.	20 ± 2
Durabilitate - recipient original închis	min. 1 an

Pregătire substraturi

	Pardoseli noi netratate: În funcție de tipul de lemn și de instalare, mai întâi se face o șlefuire de bază. Aspirați bine pardoselile.	P80 până la max. P120
	Renovation of already coated wooden floors: First carry out basic sanding to remove the old lacquer film completely. Thoroughly remove dirt from the floor by means of vacuuming.	P80 până la max. P120

Prelucrare

	Scuturați sau agitați bine!
	Efectuați o șlefuire medie și colectați praful de lemn rezultat într-un recipient curat. Cu Aqualit A-PJF100 și făină de lemn într-un raport de amestec de 2:1 până la 5:1 (în funcție de tipul de lemn) pentru a crea un amestec aplicabil cu spatula. În timpul prelucrării la diluant se poate adăuga Aqualit A-PJF100. Umpleți uniform cu o spatulă din oțel inoxidabil pardoselile cu amestecul format și umpleți toate fisurile mici și rosturile. Aplicați produsul cu spatula în mod uniform, nelăsând surplusuri pe podea. Dacă în timpul prelucrării, prin retragere fisurile și rosturile devin vizibile, amestecul poate fi aplicat din nou cu spatula.

Timp de uscare @ 20°C

șlefuit	după 45 minute
---------	----------------

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2021-07-16 / 8