

Nature N-O740



Descriere produs

Descriere	Oleiuri naturale pure 100%, fără solvenți, care penetrează în profunzime și intensifică culoarea.
-----------	---

Domeniu de aplicare

Descriere	Aproape toate tipurile de lemn din interior. Potrivit pentru pardoseli din lemn și plută, mobilier, bancuri de lucru, tavane din lemn, pavae de lemn, parchet industrial, scări etc. De asemenea, lemnul exotic și bogat în substanțe extractive poate fi acoperit fără pregătire specială.
-----------	---

Date produs

Cod produs	N-O740
Packaging size	5l 750 ml
Vâscozitate la livrare DIN 4 mm în sec.	25 ± 2
Durabilitate - recipient original închis	min. 2 ani

Pregătire substraturi

	Suprafețe de lemn brute Pardoseli Mobilă	P120, P150, P180 P180, P240, P320
--	--	--------------------------------------

Prelucrare

	Agitați bine!
	Produsul se aplică din plin, de exemplu cu pensulă, rolă, burete, pistol de pulverizare vopsea, pistol de pulverizare cu aer cald. (max. 80 °C) Pe parcursul unui timp de expunere de aprox. 60 de minute, locurile de unde a fost aspirat uleiul de pe lemn, trebuie reacoperite imediat pentru a obține o protecție suficientă și pentru a preveni formarea de pete. După expirarea timpului de expunere, surplusul trebuie îndepărtat în totalitate, de exemplu cu o lamă de cauciuc sau cu un ștergător. Vă rugăm să verificați în prealabil dacă instrumentele sunt rezistente la ulei și nu pătează. Ulterior, eventualele resturi de ulei sunt frecate cu o cârpă de bumbac fără scame. Resturile pot fi încorporate și mecanizat cu o bandă abrazivă (pad). Pardoselile sunt lustruite ulterior cu o bandă abrazivă fină (pad alb) la 24 de ore după îndepărtarea surplusului. Astfel, durabilitatea crește în mod semnificativ.

Aplicare

Grad de acoperire pe metru pătrat (m2/l)	8-15
--	------

Timp de uscare @ 20°C

șlefuiabil	după 12 ore
prima expunere ușoară	după 24 ore
poate fi încărcat complet, circulabil	după 7 zile
Timp de acționare cu surplus din plin	60 minute

Standarde de testare

	DIN 68861/1C Expunerea chimică a suprafețelor de mobilier
	EN 71-3 Migrarea metalelor grele solubile
	DIN 53160 Partea 1 și 2 privind rezistența la transpirație și salivă
	Produse pentru construcții care sunt conforme cu normele tehnice ale DIBt (Institutul German pentru Tehnică în Construcții). Pentru componente ca de exemplu parchet, scări etc. se poate solicita marcajul CE. Aprobare AgBB pentru utilizarea pe pardoseli din parchet și din lemn în conformitate cu DIN EN 14342.
	Tox Control - Sigiliu pentru vopseluri cu emisii reduse

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2021-08-18 / 6