

## Aqualit A-PT260-20



### Productomschrijving

|              |                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving | Waterverdunbare 2K-PUR parketlak op acrylaatbasis, kleurloos voor zeer hoge mechanische belasting. |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Toepassingsgebied

|              |                                                                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving | Het product is geschikt voor alle gangbare houtparketsoorten en kurk. Voor hoogste mechanische belasting in woon- en bedrijfsruimte. Ook geschikt voor het renoveren van vloeren en trappen. |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Productgegevens

|                                                                                |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Productcode                                                                    | A-PT260-20                            |
| Containergrootte                                                               | 4.8 l<br>940 ml                       |
| Afleverviscositeit DIN 4mm                                                     | 20 ± 2                                |
| Houdbaarheid – Afgesloten originele verpakking                                 | minstens 1 jaar                       |
| VOS-richtlijn<br>EU grenswaarde voor dit product<br>(cat. A/i): 140 g/l (2010) | Dit product bevat<br>max. 90 g/l VOS. |

### Glansgraden

|               |            |                    |
|---------------|------------|--------------------|
| Productnummer | Glansgraad | DIN 67530 60° hoek |
| A-PT260-20    | zijdemat   | 20 ± 2             |

### Voorbehandeling Ondergronden

|  |                                                                                               |               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Aqualit parketgrond A-PS130 volgens het technisch productinformatieblad verwerken en schuren. | P120,<br>P150 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

### Verwerking

|  |                                                                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Temeljito pomiješati!                                                                                                                                                                               |
|  | Product zoals onder „Verharder Verdunner Toevoegingen“ beschreven mengen en aanbrengen. Gebruikt een speciale parket roller. Het product in een verfblik gieten en nooit direct op de vloer gieten. |

### Verharder Verdunner Toevoegingen

|  |                 |                                                                                 |
|--|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | Harding         | 5% HWA 6000<br>Harder in de verpakking gieten en krachtig door elkaar schudden! |
|  | Verdunning      | niet noodzakelijk indien nodig leidingwater                                     |
|  | Verwerkingstijd | tot 2 uur                                                                       |

### Applicatie

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
|                                                 |        |
| Verwerkingsviscositeit DIN 4 mm (sec.)          | 20     |
| Opbrenghoeveelheid per laag (g/m <sup>2</sup> ) | 70-125 |
| Opbrengst per arbeidsgang (m <sup>2</sup> /l)   | 8-15   |

### Droogtijd @ 20°C

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| stofdroog                 | vanaf 40 min. |
| grijpdroog                | vanaf 2 uur   |
| schuurbaar                | vanaf 6 uur   |
| begaanbaar                | vanaf 12 uur  |
| Plaatsen van meubels      | vanaf 24 uur  |
| Vloerbedekking neerleggen | vanaf 7 dagen |
| Eerste vochtige reiniging | vanaf 1 maand |

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie. Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheiden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-07-20 / 6

## Aqualit

| Testnormen                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | DIN 68861/1B Chemische belastbaarheid van meubeloppervlakken                                                                                                                                                                                  |
|   | EN 71-3 migratie van oplosbare zware metalen                                                                                                                                                                                                  |
|   | Algemeen bouw- en woningtoezicht controlecertificaat betreffende de moeilijk ontvlambaarheid volgens DIN 4102/B1 op moeilijk ontvlambare, B1 geteste houtspaanplaat, ook gefineerd.                                                           |
|   | Slijtvastheid volgens DIN 68861 deel 2                                                                                                                                                                                                        |
|   | Bouwproducten die overeenstemmen met de technische regels van het DIBT. Voor bouwcomponenten zoals parket, trappen etc. kan een CE-keur worden aangevraagd. AgBB toelating voor het gebruik op parket- en houtenvloeren volgens DIN EN 14342. |
|  | Tox Control - Het keurmerk voor emissiearme laksystemen                                                                                                                                                                                       |

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie.

Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-07-20 / 6