

WV 805
8520-000671-000

sikkens
WOOD COATINGS



Produkta apraksts

Tīrāmā lupatiņa atsvaidzināšanai un aizsardzībai pret laika apstākļiem koka durvju pārklājuma virsmām. Regulāra lietošana pagarina renovēšanas starplaikus. - atgrūž ūdeni un netīrumus - laba noturība pret laika apstākļu ietekmi - efektīva krāsas un spīduma atsvaidzināšana

Krāsas tonis

Bezkrāsains

Apstrāde

Apstrādājamās pārklāšanas virsmas vispirms kārtīgi jānotīra ar speciālo tīrīšanas līdzekli* vai piemērotu mājtsaimniecībā izmantojamu tīrīšanas līdzekli un jāpagaida, līdz nožūst. Pēc tam tīrā un sausā virsma vienmērīgi jānoberž ar tīrāmo lupatiņu koka šķiedras virzienā. Šim nolūkam lupatiņa jāsaloka parocīgā formā un virsmas noberšanai jāizmanto vairākkārt.

Pārstrādes temperatūra

+5 - 30 °C pamatvirsmai, gaisam un materiālam pie apm. 60 % relatīvā gaisa mitruma

Žāvēšana

Pēc uzklāšanas ļaut apm. 30 min. nožūt.

Uzglabāšana

Minimālā uzglabāšana istabas temperatūrā: 2 gadi Glabāt vēsā un no sala iedarbības aizsargātā vietā.

Utilizācija

Tīrāmo lupatiņu pēc lietošanas var izmest sadzīves atkritumos.

Drošības datu lapa

Papildu dati drošības datu lapā saskaņā ar Direktīvu 91/155/EEK www.sikkens-wood-coatings.com Drošības datu lapu lejupielāde

Brīdinājuma norādes

Pirms lietošanas vienmēr izlasīt marķējumu un informāciju par produktu. Parastie aizsardzības pasākumi jāievēro, pārstrādājot arī lakas/lazūras ar mazu kaitīgo vielu saturu.

GOS direktīva

Nav pakļauts marķēšanas prasībai.

Pamatnoteikumi

Lietojot kopšanas produktu, lakotās un lazētās virsmas atgūst savu sākotnējo, svaigo izskatu. Regulāra lietošana (1-2 reizes gadā pavasarī un rudenī) pagarina pārklājuma izturību un kalpošanas laiku. Tomēr kopšanas pieniš nespēja salabot un atjaunot bojātus pārklājumus. Šai nolūkā skatiet norādes uz Cetol / Rubbol produktu tehniskajām datu lapām.

Norādes

Nelietot uz karstām virsmām vai tiešos saules staros. Pirms kopta pārklājuma pārstrādes virsma labi jānotīra ar ST 825 vai minerālterpentīnu un pēc tam jānoslīpē (slīppapīrs K240). Sausu un tīru pārklājumu var pārstrādāt ar Sikkens apkopes produktiem.

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikviens iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārzinā un var ietekmēt pielietojuma (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs jums nepieciešamo informāciju.

Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifikāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai un vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam līgumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2020-05-29 / 3

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vācija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/1

AkzoNobel

AN_20450_060919