
SPECIAL CLEANER - WV 803



Produkta apraksts

Šķidrs tīrīšanas šķidrums slēgtu virsmu attaukošanai un tīrīšanai, piemēram, laku un lazūru pārklājumiem, plastmasai, metālam u. c. - efektīva un maiga tīrīšanas iedarbība

Krāsas tonis

Rozā, atšķaidīts neatstāj paliekas

Blīvums

apm. 1,00 - 1,03 kg/l

Iepakojums

8548-004001-020 - 250 ml

Apstrāde

Speciālo tīrīšanas līdzekli uzliet uz neplūksnājošas lupatiņas un, viegli piespiežot, notīrīt netīro virsmu. Ja netīrumi ir ieēdušies, atkārtot tīrīšanu vairākas reizes.

Pārstrādes temperatūra

+10 - 30 °C pamatvirsmai, gaisam un materiālam pie apm. 60 % relatīvā gaisa mitruma

Uzglabāšana

The minimum shelf life in the unopened original container is two years; Storage temperature +5 - +30 ° C.
After expiry of the BBD, the product may still be processable, but the product properties may differ from "fresh" material.
Started containers must be closed carefully! Store in a cool but frost-free place.

Utilizācija

Speciālais tīrīšanas līdzeklis ekoloģiski viegli noārdās un nelielās devās ir izvadāms kanalizācijā.

Drošības datu lapa

Papildu dati drošības datu lapā saskaņā ar Direktīvu 91/155/EEK www.sikkens-wood-coatings.com Drošības datu lapu lejupielāde

Brīdinājuma norādes

Pirms lietošanas vienmēr izlasīt marķējumu un informāciju par produktu. Parastie aizsardzības pasākumi jāievēro, pārstrādājot arī lakas/lazūras ar mazu kaitīgo vielu saturu. Tā kā izstrādājumam piemīt taukvielas šķīdinoša iedarbība, ilgstošas lietošanas gadījumā ieteicams izmantot gumijas cimdus. Iekļūstot acīs, nekavējoties izskalot acis ar lielu daudzumu ūdens, ja nepieciešams, konsultēties ar acu ārstu.

GOS direktīva

Nav pakļauts marķēšanas prasībai.

Pamatnoteikumi

Ļoti jutīgām virsmām ieteicams vispirms kādā nepieejamā vietā veikt tīrīšanas izmēģinājumu!

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikviena iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārziņā un var ietekmēt pielietošanas (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs Jums nepieciešamo informāciju.
Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifikāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai un vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam līgumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2020-05-29 / 2

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vācija ● www.akzonobel.com/wood

AN_20450_060919