

MAINTENANCE MILK GLOSS - WV 802 8548-003001-020



sikkens
WOOD COATINGS

Termékleírás	Eszköztisztítás
Vízzel hígítható ápolótej az időjárás hatásainak kitett faablakok bevonatolt felületeinek ápolásához és frissítéséhez. Rendszeres használata meghosszabbítja a felújítások közötti időszakokat. - Víz- és szennytisztító - gyorsan száradó - könnyen felhordható - jó időjárásálló - jó szín- és fényesség felfrissítés	A használat után vízzel, szükség esetén kereskedelmi forgalomban kapható háztartási tisztítószer hozzáadásával vagy ST 830-cal.
Színárnyalat	Tárolás
Színtelen	The minimum shelf life in the unopened original container is two years; Storage temperature +5 - +30 ° C. After expiry of the BBD, the product may still be processable, but the product properties may differ from "fresh" material. Started containers must be closed carefully! Store in a cool but frost-free place.
Fényességi fok	Hulladékkezelés
fényes	Csak kiürített göngyöleget adni újrahasznosításra. Anyagmaradékokat a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítani. Ehhez az anyaghoz megfelelő EU-hulladékkód: 08 01 12
Kötőanyag fajta	Biztonsági adatlap
Vizes polimerek	További adatok a biztonsági adatlapban a 91/155/EGK szerint www.sikkens-wood-coatings.com Letöltések Biztonsági adatlapok
Sűrűség	Figyelmeztet
Kb. 1,00 - 1,03 kg/l	Használat előtt mindig olvassa el a megjelölést és a termékinformációt. A károsanyagokban szegény lakkok/lazúrok használatakor is be kell tartani a szokásos védőintézkedéseket.
Csomagol	Bevonatolási ajánlás
8548-003001-020 - 250 ml	Karbantartó ecsetelés előtt a felületet alaposan meg kell csiszolni és speciális tisztítószerrel meg kell tisztítani. A karbantartó festést Sikkens renováló termékkel végezze.
Feldolgozás	Alapszabályok
A kezelendő bevonatos felületeket előbb egy megfelelő háztartási tisztítószerrel alaposan tisztítsa meg és ezután a speciális tisztítószerrel végezzen utótisztítást. A felület teljes megszáradása után történik egy szivacs segítségével az ápolótej lendületes, de egyenletes felvitele a lakk-, ill. lazúr rétegre. Az ápolótej használata előtt alaposan rázza fel a palackot. A matt ápolótej a matt és mattszelvény felületekhez, a fényes ápolótej pedig a selyemfényű és csillogó felületekhez megfelelő.	Az ápolótermékek használata által a lakk-, ill. lazúrfelületek visszanyerik eredeti friss kinézetüket. Rendszeres használat (1-2 alkalommal tavasszal és ősszel) a bevonat tartós ellenállóképesége meghosszabbodik. A tönkrement bevonatok ezzel szemben nem javíthatók illetve nem újíthatók fel az ápolótejjel. Ezzel kapcsolatban utalunk a Cetol-/ Rubbol-termékek műszaki adatlapjaira.
Kiadósság	Tudnivalók
Kb. 20 ml/m ²	Az ápoló tej a felület fényességét megváltoztathatja.
Felhordott mennyiség	
+10 - 30 °C hőmérsékletű alap, levegő és anyag kb. 60 % rel. páratartalom mellett	
Száritás	
23 °C / 50 % rel. páratartalmú normál klíma esetén Porszáraz: kb. 10 - 20 perc elteltével	

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatásban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletsorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvétőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvétőink felelősségi körébe tartozik és kihat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvétőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen - leginkább próbafeldolgozás útján - ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaik legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról. Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkor érvényes termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvétő felel. Amennyiben kifejezetten - írásban - ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvétői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvétők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2020-05-29 / 7

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

AkzoNobel