



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                      |              |                                 |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--------------|--|
| <b>Popis výrobku</b><br>Utěšňovací přípravek na spáry na bázi vody pro utěšňování čelné plochy dřeva na konstrukčních spárách a malých trhlin dřeva u dřevěných oken a dveří k ochraně před vnikající vlhkostí, pro venkovní a vnitřní použití. - nezapáchá - rychleschnoucí - snadná zpracovatelnost | <b>Sušení</b><br>Schnutí materiálu závisí od aplikované tloušťky vrstvy a může se v důsledku druhů dřeva bohatých na obsah složek jako i v důsledku mokře-studených povětrnostních podmínek prodloužit. Během schnutí dbejte vždycky na dostatečné temperování a na výměnu vzduchu. Když se nedodrží podmínky schnutí, nejsou vyloučeny škody v nátěru.                                                                                 |                                                                            |                      |              |                                 |              |  |
| <b>Barevný odstín</b><br>Bílý                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Čištění náradí</b><br>Ihned po použití očistěte vodou, příp. přidavkem běžného mycího prostředku pro domácnost nebo prostředkem ST830.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                      |              |                                 |              |  |
| <b>Typ pojiva</b><br>Speciální polymerová disperze                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Skladování</b><br>Minimální trvanlivost v neotevřeném originálním balení je 6 měsíců; teplota skladování +5 - +30 °C. Po uplynutí min. doby trvanlivosti může být produkt ještě zpracovatelný, avšak jeho vlastnosti se mohou lišit od „čerstvého“ materiálu. Z toho důvodu musí zpracovatel aplikovat takový materiál s mimořádnou pozorností. Otevřené nádoby je třeba opět dobře uzavřít! Skladujte v chladu, ale nikoli v mrazu. |                                                                            |                      |              |                                 |              |  |
| <b>Hustota</b><br>Ca. 1,30 kg/l                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Zneškodnění</b><br>K recyklaci předávejte obaly pouze beze zbytku a vyprázdněné. Zbytky materiálů zneškodňujte v souladu s místními předpisy. Pro tento materiál platí klíč pro zneškodňování odpadů EU: 08 01 12.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                      |              |                                 |              |  |
| <b>Zpracování</b><br>Po mezibroušení zatlačit do všech otevřených spár nebo také malých trhlin a následně prstem dotáhnout. Za tím účelem byste měli nosit lehké ochranné rukavice nebo návlek na prst.                                                                                               | <b>Bezpečnostní list</b><br>Další údaje viz bezpečnostní list podle 91/155/EHS <a href="http://www.sikkens-wood-coatings.com">www.sikkens-wood-coatings.com</a> Bezpečnostní listy ke stažení                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                      |              |                                 |              |  |
| <b>Spotřeba</b><br>V závislosti na hloubce spáry ca. 20 ml/bm V-spáry                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Varování</b><br>Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o produktu. Rovněž při zpracování laků/lazur s nízkou úrovní škodlivin je třeba dodržovat běžná bezpečnostní opatření.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                      |              |                                 |              |  |
| <b>Ředidlo</b><br>Připraven jako hotový k použití. Neředte jej.                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Směrnice o VOC</b><br>Nepodléhá povinnosti značení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                      |              |                                 |              |  |
| <b>Teplota pro zpracování</b><br>15 - 25 °C, pro podklad, vzduch a materiál při cca 60% relativní vlhkosti vzduchu.                                                                                                                                                                                   | <b>Doporučení pro natírání</b><br>Utěšňovací hmota se po úplném vyschnutí základního nátěru a mezibroušení nanese do čisté, prachu a tuku zbavené parapetní spáry. Přitom nepoužívejte mýdlový louh. Po vyschnutí utěsněných spár může následovat podkladní a konečný nátěr.                                                                                                                                                            |                                                                            |                      |              |                                 |              |  |
| <b>Doby schnutí</b> <table><tr><td>Schnutí při:</td><td>Při normálních klimatických podmínkách 23 °C / 50 % rel. vlhkosti vzduchu.</td></tr><tr><td>Zaschlý proti prachu</td><td>cca 30 minut</td></tr><tr><td>Připravený pro další zpracování</td><td>cca 1 hodina</td></tr></table>                 | Schnutí při:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Při normálních klimatických podmínkách 23 °C / 50 % rel. vlhkosti vzduchu. | Zaschlý proti prachu | cca 30 minut | Připravený pro další zpracování | cca 1 hodina |  |
| Schnutí při:                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Při normálních klimatických podmínkách 23 °C / 50 % rel. vlhkosti vzduchu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                      |              |                                 |              |  |
| Zaschlý proti prachu                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cca 30 minut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                      |              |                                 |              |  |
| Připravený pro další zpracování                                                                                                                                                                                                                                                                       | cca 1 hodina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                      |              |                                 |              |  |

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezbavuje odběratele od jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informaci podle nejlepšího vědomí. [Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci svých výrobků prostřednictvím jejich odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejních a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav: 2020-04-10 / 1

# Kodrin WV 458



## Základní pravidla

Use in

## Poznámka

Respektujte prosím technické informační listy a požadujte systémové poradenství prostřednictvím obchodního zástupce nebo v závodě.

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezavazuje odběratele od jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informaci podle nejlepšího vědomí. [Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci svých výrobků prostřednictvím jejich odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejních a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav: 2020-04-10 / 1

## EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Německo ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919  
2/2

**AkzoNobel**