



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Описание продукта</b><br>Защитное покрытие на водной основе для герметизации торцевой поверхности древесины и небольших деревянных трещин, для деревянных окон и дверей, а также для предотвращения проникновения влаги, для внутренних и наружных работ. - высокая прозрачность - обладающий слабым запахом - быстровысыхающий - легко наносится |                                                          | <b>Высыхание</b><br>Время высыхания материала зависит от толщины нанесенного слоя, время высыхания увеличивается на видах древесины с высоким содержанием экстрактов, а также при сырой погоде. Во время сушки необходимо обеспечить надлежащий контроль температуры и воздухообмен. При несоблюдении условия процесса сушки, не исключается возможность появления повреждений на покрытии.                                     |
| <b>Цвет</b><br>Бесцветный материал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          | <b>Очистка инструмента</b><br>Сразу после использования с водой, при необходимости с добавлением моющего средства или с ST 830.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Виды вяжущего вещества</b><br>Специальная дисперсия полимеров                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          | <b>Хранение</b><br>The minimum shelf life (BBD) in the unopened original container is 2 years. Storage temperature +5 - +30° C. After expiry of the BBD, the product may still be processable, but the product properties may differ from "fresh" material. For that reason, the user must apply expired material with particular attention. Started containers must be closed carefully! Store in a cool but frost-free place. |
| <b>Плотность</b><br>около 1,03 кг/л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          | <b>Утилизация</b><br>На переработку отправлять только пустые емкости. Остатки материала утилизировать согласно соответствующим местным нормам и предписаниям. Согласно нормам ЕС-кодом для этого материала является: 08 01 12                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Применение</b><br>После промежуточного шлифования нанести во все открытые швы или в небольшие трещины, а затем разровнять пальцем. Для этого необходимо иметь легкую защитную перчатку или напальчник.                                                                                                                                            |                                                          | <b>Технический бюллетень</b><br>Дальнейшая информация см. Сертификат безопасности согласно 91/155/ЕЭС <a href="http://www.sikkens-wood-coatings.com">www.sikkens-wood-coatings.com</a> Downloads Технические бюллетени                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Расход</b><br>В зависимости от глубины швов, примерно 20 мл на погонный метр при V- образном шве                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          | <b>Предостережение</b><br>Перед применением ознакомьтесь с маркировкой и информацией о материале. При нанесе лаков/красок с низким содержанием вредных веществ необходимо соблюдать общие меры безопасности.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Разбавление</b><br>Готово к применению. Не разбавлять                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          | <b>Директива о летучих органических соединениях</b><br>Не подлежит маркировке.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Температура работы</b><br>при температуре от +15 - 25° C для основы, при относительной влажности воздуха и материала около 60%                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Время высыхания</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Высыхание при:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Нормальные условия: 23° C / 50% относительной влажности. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| От пыли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | около 30 минут                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Пригодность к обработке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | около 1 часа                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Продукция компании AkzoNobel Wood Coatings предназначена исключительно для профессиональных и промышленных переработчиков, обладающих базовыми знаниями об обращении с химическими веществами для облагораживания поверхности и об их применении. Приведенные в памятке указания по переработке для достижения расчетного качества считаются необязательными к соблюдению рекомендациями и не предоставляют никаких гарантий. Эти рекомендации основываются на нашем опыте и сериях испытаний; они призваны облегчить работу наших клиентов и стимулировать ее. Клиент самостоятельно несет ответственность за любое возможное отклонение от идеальных условий работы, которое может повлиять на (конечный) результат применения изделия. Это, тем не менее, не освобождает клиента от ответственности за проверку изделия и его применимости для поверхности, подлежащей обработке, желательно путем пробной обработки. При возникновении любых сомнений относительно обращения с приобретенным изделием или обработки с его помощью наши консультанты по материалам, а также специалисты по применению и лабораторным исследованиям добросовестно проконсультируют вас.

Естественно, компания AkzoNobel гарантирует безупречное качество производимой продукции в соответствии с действующими техническими требованиями к продукции, однако ответственность за применение поставленной продукции лежит исключительно на клиенте. Если нами явно (в письменном виде) не гарантированы определенные характеристики или качества продукции в соответствии с определенной в договоре целью применения, то информация, переданная клиенту в ходе любых добросовестных консультаций или обучения по техническим вопросам, связанным с применением, не является обязательной к соблюдению и не дает никаких гарантий. Компания AkzoNobel несет ответственность за применение клиентами ее продукции в объеме действия Общих условий продаж и поставок, на что настоящим указывается клиенту. Соответствующую техническую памятку можно загрузить на наших веб-страницах. После появления нового издания предыдущие технические памятки становятся недействительными. По состоянию на: 2022-07-08 / 3

## Kodrin WV 457

**sikkens**  
WOOD COATINGS

### Рекомендации для проведения покрытия

После полного высыхания грунтовки и проведения промежуточного шлифования на чистый, очищенный от пыли и обезжиренный парапетный стык наносится герметизирующая масса. После высыхания обработанных стыков можно наносить промежуточное или финишное покрытие.

### Основные правила

Use in

### Ссылка

Пожалуйста, обратите Ваше внимание на соответствующие Технические памятки и попросите о комплексной консультации торговым представителем Sikkens или на заводе.

Продукция компании AkzoNobel Wood Coatings предназначена исключительно для профессиональных и промышленных переработчиков, обладающих базовыми знаниями об обращении с химическими веществами для облагораживания поверхности и об их применении. Приведенные в памятках указания по переработке для достижения расчетного качества считаются необязательными к соблюдению рекомендациями и не предоставляют никаких гарантий. Эти рекомендации основываются на нашем опыте и сериях испытаний; они призваны облегчить работу наших клиентов и стимулировать ее. Клиент самостоятельно несет ответственность за любое возможное отклонение от идеальных условий работы, которое может повлиять на (конечный) результат применения изделия. Это, тем не менее, не освобождает клиента от ответственности за проверку изделия и его применимости для поверхности, подлежащей обработке, желательно путем пробной обработки. При возникновении любых сомнений относительно обращения с приобретенным изделием или обработки с его помощью наши консультанты по материалам, а также специалисты по применению и лабораторным исследованиям добросовестно проконсультируют вас.

Естественно, компания AkzoNobel гарантирует безупречное качество производимой продукции в соответствии с действующими техническими требованиями к продукции, однако ответственность за применение поставленной продукции лежит исключительно на клиенте. Если нами явно (в письменном виде) не гарантированы определенные характеристики или качества продукции в соответствии с определенной в договоре целью применения, то информация, переданная клиенту в ходе любых добросовестных консультаций или обучения по техническим вопросам, связанным с применением, не является обязательной к соблюдению и не дает никаких гарантий. Компания AkzoNobel несет ответственность за применение клиентами ее продукции в объеме действия Общих условий продаж и поставок, на что настоящим указывается клиенту. Соответствующую техническую памятку можно загрузить на наших веб-страницах. После появления нового издания предыдущие технические памятки становятся недействительными. По состоянию на: 2022-07-08 / 3

**AkzoNobel**

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Германия ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)