Anti-voile haute brillance HAS

ZWEIHORN

Caractéristiques	
Description	Polish haute brillance en phase aqueuse avec un grain ultra fin pour éliminer les résidus de polissage des pâtes à polir HSP et HPP ainsi que les éventuels voiles sur les surfaces vernies haute brillance.

Domaine d'utilisation	
Description	L'anti-voile haute brillance HAS permet un polissage de finition de la surface avec un grain ultra fin et élimine toute trace de voile sur toutes les surfaces de meubles vernies haute brillance. Également parfaitement adapté pour rafraîchir les surfaces haute brillance ou leur redonner leur brillance d'origine, mécaniquement ou manuellement.

Informations produit	
Code produit	HAS
Taille du conteneur	1 kg
Viscosité lors de la livraison	pâteux
Conservation - avant ouverture	2 ans minimum

Traitement préliminaire Supports	
	Polir les surfaces comme décrit dans les fiches techniques des produits Pâte à poncer haute brillance HSP ainsi que Pâte à polir haute brillance HPP.

Traitement	
	Appliquer le produit anti-voile haute brillance HAS à l'aide d'une ponceuse rotative avec disque peau de mouton. Appliquer la pâte sur la peau d'agneau et répartir à la main uniformément sur la surface sans polir. Démarrer le procédé de polissage à faible vitesse de rotation et augmenter lentement. Tout en exerçant qu'une légère pression, passer la machine de polissage sur la surface sans interrompre le mouvement afin d'éviter toute surchauffe de la surface. Lors du polissage, il est également possible de refroidir la surface avec un vaporisateur d'eau. Appliquer l'anti-voile haute-brillance HAS en plusieurs couches sur la surface jusqu'à obtention du résultat désiré. Sur des supports sombres, il est possible d'appliquer le produit, lors de l'étape de finition, avec un tampon de polissage lisse ou bien avec un tampon alvéolé. L'anti-voile haute brillance HAS peut également être appliqué manuellement à l'aide d'un chiffon doux et propre, non peluchant. Ceci est particulièrement indiqué pour rafraîchir les éléments intégrés ou leur redonner leur aspect brillant. A l'aide d'un chiffon, appliquer l'anti-voile haute brillance HAS en petite quantité sur votre surface haute brillance en effectuant des mouvements circulaires jusqu'à obtention d'une surface brillante et élimination totale des résidus du produit.

Durcisseurs Diluants Additifs		
	Eau du robinet	Vaporiser sur la surface suivant besoin.

Rénovation ultérieure
Si le résultat du polissage est satisfaisant, il est possible de frotter la surface avec la Lotion de Polissage S68. On applique ainsi un film de protection ultrafin à base de silicone. Les surfaces sont ensuite plus résistantes aux égratignures et prennent un bel aspect lisse. Veuillez vous référer à la fiche technique de ce produit

Les produits de la AkzoNobel Wood Coatings sont fabriqués exclusivement pour les utilisateurs professionnels et industriels ayant des connaissances de base quant à l'utilisation et au maniement de produits chimiques/techniques pour la structuration de surfaces. Les instructions d'application de nos produits figurant dans les fiches techniques sont données à titre de recommandations non contraignantes et ne sauraient constituer un engagement quelconque de notre part. Elles sont basées sur notre expérience ainsi qu'une série de tests et sont destinées à faciliter et optimiser le travail de nos clients. Tout écart éventuel par rapport aux conditions de travail idéales relève de la responsabilité de nos clients et peut avoir un effet sur le résultat (final). Ceci ne dispense toutefois pas l'acheteur de son obligation de s'assurer lui-même de l'aptitude de nos produits aux fins envisagées, de préférence par l'application du produit sur un échantillon. En cas de doute concernant le maniement ou l'application du produit acheté, nos experts du service technique ou de notre laboratoire vous renseigneront en toute bonne foi.
Nous garantissons, bien entendu, une qualité irréprochable de nos produits conformément aux spécifications produits correspondantes. La responsabilité de l'application des produits fournis relève toutefois exclusivement de l'acheteur. Pour autant que nous n'ayons pas explicitement garanti par écrit les propriétés spécifiques et aptitudes des produits pour une utilisation spécifique définie par contrat, les conseils ou préconisations techniques, bien que donnés en toute bonne foi, ne sauraient être en aucun cas contraignants et ne constituent aucun engagement. AkzoNobel est responsable de l'utilisation de ses produits par ses clients conformément aux conditions générales de vente et de livraison auxquelles nous renvoyons par la présente. La version la plus récente de la fiche technique respective peut être consultée sur notre page web. Toute fiche technique mise à jour annule et remplace les précédentes. Mise à jour le: 2021-07-08 / 4

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Allemagne ● www.akzonobel.com/wood

AkzoNobel

AN_20450_060919