



| Produktbeskrivelse |                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse        | Vandigt produkt til målrettet hærkning af Duritan® spraytåge i lakeringskabine. |

| Anvendelsesområde |                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse       | Umiddelbare omgivelser i lakeringsrummet, som er forurenset med Duritan® sprøjtetåge som f.eks. lakeringsbord, gulv, væg osv. |

| Produktdata                    |           |
|--------------------------------|-----------|
| Produktkode                    | DT-OT     |
| Pakningsstørrelse              | 5l        |
| Leveringsviskositet            | flydende  |
| Holdbarhed – original beholder | min. 1 år |

| Forarbejdning                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Kom produktet i en separat lakeringspistol eller i en sprayflaske og spray i et tyndt lag på alle klæbrige genstande i lakeringskabinen. Laktågen aktiveres således og hærder inden for få minutter. |
|  |                                                                                                                                                                                                      |

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-07-06 / 5

#### EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)