

Speed SP-S191



Productomschrijving

Omschrijving	Niet vergelende 3K-PUR vulgrond op acrylaatbasis met ultrasnelle uitharding en extreem hoog vastestofgehalte. Het product is niet vergelend en wordt met UV-licht (belichtingsveld of zonlicht) uitgehard. Voor dit product heeft u speciale apparatuur nodig. Vraag uw verantwoordelijke AkzoNobel adviseur.
--------------	---

Toepassingsgebied

Omschrijving	Bijna alle houtenmeubels in het interieur. Het product is speciaal voor edele, geslotenporige, heldere houtafwerkingen ontwikkeld.
--------------	--

Productgegevens

Productcode	SP-S191
Containergrootte	5l
Afleverviscositeit DIN 4mm	30 ± 2
Houdbaarheid – Afgesloten originele verpakking	minstens 2 jaar
VOS-richtlijn EU grenswaarde voor dit product (cat. A/j): 500g/l (2010)	Dit product bevat max. 345 g/l VOC.

Voorbehandeling Ondergronden

	Ruwe houtoppervlakken Stapsgewijze schuurbewerking. Schuurstof zorgvuldig verwijderen. Grofporige houtsoorten uitborstelen.	P120, P150, P180 Altijd eerst met Quantum Q-IS160 isoleren. Na het isoleren kunnen grove houtporiën met Speed SP-PF190 worden gevuld.
--	---	--

Verwerking

	Grondig oproeren! Op de exact toe te voegen hoeveelheid van de activator moet bijzondere aandacht worden gegeven.
	Product onder strikte naleving van alle parameters zoals b.v. nozzle grootte, druk, afstand, hoeveelheid enz. aanbrengen.
	Gedurende de verwerking tegen direct zonlicht afschermen, om een voortijdige uitharding te voorkomen.

Verharder Verdunner Toevoegingen

	Harding Activatie	naar gewicht: 100 delen SP-S191 100 delen harder HSP 1 2 delen activator ASP 2 naar volume: 100 delen SP-S191 100 delen harder HSP 1 2,5 delen activator ASP 2
	Verdunning	
	Verwerkingstijd	tot 6 uur

Applicatie

Spuitdruk (bar)	2.5-3.0
Spuitopening (mm)	1,0-1,6
Verwerkingsviscositeit DIN 4 mm (sec.)	17 sec. ± 2
Opbrenghoeveelheid per laag (g/m ²)	80-120
Opbrengst per arbeidsgang (m ² /l)	7 - 10

Droogtijd @ 20°C

Uitdamp tijden na het aanbrengen	vanaf 10 minuten
Belichtingstijd met belichtingsveld	vanaf 10 minuten
Rusttijd voor de vervolgbewerking	vanaf 10 minuten

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie. Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-08-28 / 11

Speed

Testnormen	
	EN 71-3 migratie van oplosbare zware metalen
	Algemeen bouw- en woningtoezicht controlecertificaat betreffende de moeilijk ontvlambaarheid volgens DIN 4102/B1 op moeilijk ontvlambare, B1 geteste houtspaanplaat, ook gefineerd.
	Moeilijk ontvlambaar volgens richtlijn inzake uitrusting van zeeschepen MED 2014/90/EG.
	Voldoet aan de eis voor keukenmeubeloppervlakken volgens DIN 68930 met betrekking tot de wisselklimaatbestendigheid
	Tox Control - Het keurmerk voor emissiearme laksystemen

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie.

Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-08-28 / 11