

TECNOLOGIA

Base aquosa

TIPO DE PRODUTO

Velatura

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO



A madeira bruta deve, primeiro, ser lixada com P180, P220. Limpar o pó completamente; madeira com poros grossos deve ser escovada. A madeira crua e pintada, bem como as superfícies pintadas, devem primeiro ser preparadas com um verniz PUR de dois componentes.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Uma pasta de pátina à base de água que oferece muitas possibilidades decorativas. Adequado para limpeza após aplicação em madeira pré-revestida. Todas as cores podem ser misturadas entre si para criar uma variedade de cores e efeitos.

- Fácil aplicação
- Múltiplas finalidades
- Revestimento com verniz base solvente/base aquosa



COR

Preto / Castanho / Dourado / Vermelho / Prata / Branco / Amarelo

WOP - 1 L

VALIDADE

12 meses

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter as latas bem fechadas, em local bem ventilado, com temperatura controlada entre 10 e 30°C

CONTEÚDO DE SÓLIDOS

18,7-34,8% ±1% dependendo da cor

DENSIDADE (PESO ESPECÍFICO)

1.14 - 1.29 +/- 1% dependendo da cor

Os produtos da AkzoNobel Wood Coating são fabricados exclusivamente para o utilizador profissional, possuidor de conhecimentos elementares a nível do manuseio e da aplicação de produtos químico/técnicos para tratamento de superfícies. As instruções de processamento especificadas nas fichas técnicas referentes às características dos nossos produtos devem ser consideradas como recomendações não vinculativas e não fornecem qualquer tipo de garantia. Estas recomendações têm como base os nossos ensaios e experiências e devem facilitar e promover o trabalho dos nossos clientes. Qualquer possível desvio das condições de trabalho ideais é da responsabilidade dos nossos clientes e pode afetar o resultado (final) da aplicação. No entanto, tal não isenta o comprador da sua obrigação de verificar o produto, bem como a sua adequação em relação à superfície a ser tratada, de preferência através de um ensaio de aplicação. Em caso de dúvidas quanto ao manuseamento ou processamento do produto adquirido, os nossos conselheiros de material, bem como técnicos de laboratório e de aplicação poderão prestar-lhe todo o tipo de esclarecimentos requeridos de acordo com os seus melhores conhecimentos. A AkzoNobel garante, naturalmente, uma ótima qualidade dos seus produtos segundo as respetivas especificações do produto, no entanto, a responsabilidade em relação aos produtos entregues é exclusivamente do comprador. A menos que tenhamos confirmado por escrito as propriedades específicas e a adequação dos produtos para uma determinada finalidade contratualmente acordada, todo o tipo de assessoria técnica ou informação de utilização, apesar de fornecida de acordo com os nossos melhores conhecimentos, deve ser considerada não vinculativa e não fornece qualquer tipo de garantia. A AkzoNobel é responsável pela utilização dos seus produtos por parte dos seus clientes de acordo com as nossas condições gerais de venda e fornecimento, sobre as quais o comprador é advertido através do presente documento. A respetiva folha de dados técnicos mais recente pode ser consultada nas nossas páginas de Internet. A publicação de uma nova edição torna nula a validade das folhas técnicas que estavam vigentes. Versão: 2024-07-15 / 2
Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorf Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.
www.sikkens-wood-coatings.com