OILED AND WAXED FLOOR 2-IN-1 CARE

sikkens
WOOD COATINGS
INTERIOR

TECHNOLOGIA

Naturalny

RODZAJ PRODUKTU

Pielęgnacja

OPIS PRODUKTU

For the care and refreshment of all oiled and waxed floors and stairs.



OWFC - 1 L

OKRES PRZECHOWYWANIA

12 miesięcy w oryginalnym, nieotwieranym opakowaniu

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Trzymać puszki szczelnie zamknięte, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z kontrolą temperatury pomiędzy 10 a 30°C

GĘSTOŚĆ (CIĘŻAR WŁAŚCIWY)

1,01 +/- 1%

PRZYGOTOWANIE SUBSTRATÓW



First thoroughly remove dirt from the floor by means of vacuuming. In case the floor should be extremely dirty, it must first be cleaned with FLOOR SUPER CLEANER

METODA APLIKACJI

The product is ready for use. The floor is evenly treated with a slightly damp lint-free cloth. After 90 minutes, the surface can optionally be polished with a coarse cotton cloth. By doing so, the surface is slightly polished and appears to be shinier. Never use water for after-treatment

OGÓLNA INSTRUKCJA

Aftertreatment:
Depending on wear and visual appearance, caring of oiled and waxed surfaces must be repeated several times a year after the surface has been cleaned. A renovation with the originally used Sikkens Care Product may be necessary in case of heavy wear of the surface treated with Sikkens Care Products.

Produkty AkzoNobel Wood Coatings są produkowane wyłącznie dla profesjonalnego przetwórcy przemysłowego, który posiada gruntowną wiedzę na temat obchodzenia się z produktami chemicznymi / technicznymi do kształtowania powierzchni i ich stosowania. Informacje dotyczące stosowania podane w kartach technicznych są wyłącznie niezobowiązującymi zaleceniami i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych. Te zalecenia oparte są na naszych doświadczeniach i próbach. Mają one ułatwić i wspomóc pracę naszych Klientów. Za wszelkie możliwe odchylenia od idealnych warunków pracy odpowiadają nasi Klienci. Mogą one wpływać na wynik (końcowy) danego zastosowania. Nie zwalnia to jednak Klienta z obowiązku sprawdzenia produktu oraz jego kompatybilności z powierzchnią, na której jest stosowany, najlepiej poprzez wykonanie powłoki próbnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie postępowania z zakupionym produktem i jego stosowania, mogą Państwo uzyskać informacje od naszych doradców, techników laboratoryjnych oraz techników w zakresie zastosowań, którzy doradzą Państwu zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. AkzoNobel gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów zgodnie z właściwymi specyfikacjami, jednak za zastosowanie dostarczonych produktów odpowiada wyłącznie Klient. O ile nie zagwarantowaliśmy w wyraźnej (pisemnej) formie specyficznych właściwości i zdatności produktów dla zastosowania określonego w umowie, doradztwo i informacja techniczna są udzielane w sposób niezobowiązujący i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych, mimo że są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. AkzoNobel odpowiada za zastosowanie swoich produktów przez Klienta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw, z którymi Klient powinien się zapoznać. Aktualne Karty Techniczne można pobrać z naszej strony internetowej. Pojawienie się nowego wydania powoduje automatycznie unieważnienie poprzednich wydań Kart Technicznych. Stan na dzień: 2026-10-13 / 4
Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorfer Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.
www.sikkens-wood-coatings.com

AkzoNobel