

#### TECHNOLOGIE

Wasserlöslich

#### PRODUKTART

Beize

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

Eine vielseitige Farbstoffbeize auf Wasserbasis mit einem transluzenten Effekt auf allen Holzarten.

- Einfache Verarbeitung
- Gemischt mit Ti-Farbstoffen erzielt man eine breite Palette von Farbtönen
- Lichtechte Pigmente
- Abzulackieren mit Klarlack auf Lösemittel-/Wasserbasis



#### FARBTON

farblos

1 L  
5 L

#### HALTBARKEIT

12 Monate

#### LAGERBEDINGUNGEN

Produkt fest verschlossen an einem gut belüfteten Ort zwischen 10 und 30°C lagern.

#### FESTKÖRPER

18.5% ± 1%

#### DICHTE

1,01 +/- 1%

#### LIEFERVISKOSITÄT

12 ± 2 Lieferviskosität DIN 4 mm (Sek.)

#### VORBEHANDLUNG UNTERGRÜNDE

	Abgestufter Holzschliff Schleifstaub sorgfältig entfernen Grobporige Hölzer ausbürsten	P120, P150, P180
	Optional mit Wasser befeuchten. Das Schleifen oder Gätten erfolgt nach dem Trocknen über Nacht.	

#### APPLIKATIONSVERFAHREN

Lackierapplikation und Pinsel

#### APPLIKATION

Spritzdruck (bar)	1.0-1.5
Düsengröße (mm)	0.8-1.3

#### TROCKENZEIT BEI 20°C.

überlackierbar	ab 4 Stunden
----------------	--------------