

#### TECHNOLOGIE

Phase aqueuse

#### TYPE DE PRODUIT

Lasure

#### DESCRIPTION DU PRODUIT

Lasure pigmentée à base d'eau avec un bon pouvoir couvrant pour créer des tons de couleur opaques à transparents offrant des possibilités d'égalisation.

- Pigments résistants à la lumière
- L'application à la brosse donne un aspect de teinture rustique
- Longue durée du temps ouvert
- Toutes les couleurs peuvent être mélangés les unes aux autres pour créer une large gamme de couleurs standard et variées
- Recouvrir par une couche transparente en phase aqueuse ou solvantée



#### COULEUR

Transparent / Bleu / Noir / Vert / Rouge / Oxyde Rouge / Violet / Blanc / Jaune / Oxyde Jaune

1 L  
5 L

#### DURÉE DE CONSERVATION

12 mois

#### CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver les boîtes hermétiquement fermées, dans un endroit bien aéré, avec une température contrôlée entre 10 et 30°C

#### TENEUR EN SOLIDE

7-19% ±1 selon la couleur

#### DENSITÉ (POIDS SPÉCIFIQUE)

1.00 - 1.11 +/- 1% selon la couleur

#### VISCOSITÉ À LA LIVRAISON

12 ± 2 Viscosité à la livraison DIN 4 mm

#### PRÉPARATION DES SUBSTRATS



Ponçage progressif du bois Enlevez soigneusement la poussière de ponçage. Les bois avec des pores grossiers doivent être brossés.

P120,  
P150,  
P180

#### PROCÉDÉ D'APPLICATION

Application au pistolet et au pinceau

#### APPLICATION

Pression de pulvérisation (bar)	1.0-1.5
Taille de buse (mm)	0.8-1.3