



## Produktbeschreibung

Beschreibung	Wasserverdünnter 1K Poren- und Flächenspachtel, weiß pigmentiert.
--------------	---

## Anwendungsbereich

Beschreibung	Zum Füllen der Poren bei grobporigen Furnieren und Hölzern, sowie zum Ausbessern von Schadstellen vor dem Lackieren mit wässrigen, pigmentierten Zweihorn® Produkten.
--------------	---

## Produktdaten

Produktcode	WSP
Gebindegröße	400 g
Lieferviskosität	pastös
Haltbarkeit - Originalgebinde verschlossen	mind. 1 Jahr

## Vorbehandlung Untergründe

	Rohe Holzflächen	P120, P150, P180
--	------------------	------------------

## Verarbeitung

	Das Auftragen erfolgt mit einem Japanspachtel, so dass die Holzporen gefüllt werden und wenig oder kein Material auf dem Holz zurückbleibt. Nach Trocknung muss eventuell, je nach Holzpore ein erneuter Auftrag erfolgen. Bei großen Flächen zügig Bahn für Bahn applizieren.
---	--

## Trockenzeit @ 20°C

schleifbar	ab 3 Stunden
------------	--------------

## Nachbehandlung

Nach vorherigem Anschliff mit Körnung P280-320 ist eine Nachbehandlung mit gleichem Produkt jederzeit möglich. Nach dem Erreichen des gewünschten Füllergebnisses ist ein weiterer Systemaufbau mit wässrigen Zweihorn® Produkten möglich.

Produkte von AkzoNobel Wood Coatings werden ausschließlich für den professionellen und industriellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von chemisch/technischen Produkten zur Oberflächengestaltung hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewährleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer Abnehmer erleichtern und fördern. Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Abnehmer und kann sich auf das (End-) Ergebnis der Anwendung auswirken. Dies befreit den Abnehmer jedoch nicht von seiner Verpflichtung zur Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu behandelnde Oberfläche, vorzugsweise durch eine Probeverarbeitung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts geben Ihnen unsere Werkstoffberater sowie Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen Auskunft. Selbstverständlich gewährleistet AkzoNobel eine einwandfreie Qualität ihrer Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit für den Einsatz der gelieferten Produkte ausschließlich beim Abnehmer. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich - schriftlich - zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wengleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewährleistung dar. AkzoNobel haftet für die Anwendung ihrer Produkte durch deren Abnehmer nach Maßgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Abnehmer hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblatt kann auf unseren Internetseiten abgerufen werden. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Gültigkeit bisheriger Technischer Merkblätter. Stand: 2021-07-14 / 4