



| Produktbeskrivelse                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      | Påføring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Beskrivelse                                                                         | Opløsningsmiddelholdig, meget hurtigtørrende, hvidpigmenteret filler med meget høj fyldkraft.                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| Anvendelsesområde                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | Sprøjtetryk (bar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.5-3.0 110-130 |
| Beskrivelse                                                                         | Næsten alle træmøbler til indendørs brug. Til grundering af alle gængse træsorter og træmaterialer. Til belægning af MDF i vådrum og stærkt indholdsstofrige træsorter anbefaler vi en opbygning med vores produkt Wigranit® 2K-PUR isolerfiller IF. | Dysetørrelse (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.5-3.0 0.38    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      | Fortyndertilsætning (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0-20 0-20       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      | Forarbejdningviskositet (hærdet) DIN 6 mm (sek.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 - 10 25 - 10 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      | Påføringsmængde pr. applikation (g/m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 120-300 120-300 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      | Rækkeevne pr. påføring (m2/l)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3-6 3-4         |
| Produktdata                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      | Tørretid @ 20°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| Produktkode                                                                         | WIG-F                                                                                                                                                                                                                                                | støvtør                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | fra 20 minutter |
| Pakningsstørrelse                                                                   | 25 kg<br>3 kg<br>10kg                                                                                                                                                                                                                                | berøringstør                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fra 40 minutter |
| Leveringsviskositet DIN 6 mm i sek.                                                 | 60 ± 2                                                                                                                                                                                                                                               | kan slibes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fra 2 timer     |
| Holdbarhed – original bøtte lukket                                                  | min. 2 år                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| Forbehandling Underlag                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      | Efterbehandling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|  | Rå træflader                                                                                                                                                                                                                                         | Efter forudgående slibning med kornstørrelse P280-320 er det til enhver tid muligt med en efterbehandling med samme slags produkt. Når det ønskede fillerresultat er nået, er det muligt at foretage en videre belægning med Wigranit® farvede laksystemer efter slibning. Wigranit® WIG/F kan også anvendes uden hærdere som 1-komponentvariant under følgende omstændigheder.<br>1. den videre opbygning sker med det vandige farvede laksystem Variocryl® Color VCC/farve og skal være meget billigt.<br>2. den videre opbygning sker først senere med strygekvalliteter fra maleren på stedet. Herved opnås en bedre vedhæftning af malerlakken. |                 |
|                                                                                     | Eksotiske træsorter / træsorter rige på indholdsstoffer<br>Træ eller MDF i vådrum                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| Forarbejdning                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|  | Rør godt op!                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|  | Bland og påfør produktet som anført under "Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer".                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|  | Hærdning                                                                                                                                                                                                                                             | 5% PUR 5085                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|  | Fortynding                                                                                                                                                                                                                                           | S 9004 normal tørring<br>S 9029 langsom tørring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|  | Forarbejdningstid                                                                                                                                                                                                                                    | op til 8 timer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-07-15 / 4