


## Quantum Q-T280-30



### Produktbeskrivelse

|             |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse | Tokomponent, opløsningsmiddelfortyndbar, lysægte PUR-klarlak på acrylbasis med integreret lysbeskyttelsesmiddel. Den beskytter lyse træsorter mod at gulne for hurtigt som følge af solpåvirkning. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Anvendelsesområde

|             |                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse | Næsten alle træmøbler til indendørs brug. åben eller lukket pore lakeringer Aflakering af QuantumColor QC-T farvede lakker. Kan bruges som flerlagslak. |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Produktdata

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Produktkode                         | Q-T280-30  |
| Pakningsstørrelse                   | 5l<br>20 l |
| Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek. | 25 ± 2     |
| Holdbarhed - original bøtte lukket  | min. 2 år  |

### Glanstrader

|               |            |                      |
|---------------|------------|----------------------|
| Produktnummer | Glanstrin  | DIN 67530 60° vinkel |
| Q-T280-30     | silkeblank | 30 ± 2               |

### Forbehandling Underlag

|  |                                                                                                                     |                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Rå træflader.<br>Trinvis<br>træslibning.<br>Fjern<br>omhyggeligt<br>slibestøv.<br>Børst grovporede<br>træsorter af. | P120, P150, P180                                                                                      |
|  | Bejdsede<br>træflader                                                                                               | Slib før bejdsning.                                                                                   |
|  | lukket pore lag                                                                                                     | Porerne lukkes ved påføring flere gange med Quantum fillergrunder for eksempel Q- IS160 eller Q-S170. |
|  | Eksotiske<br>træsorter /<br>træsorter rige på<br>indholdsstoffer<br>Træ eller MDF i<br>vådtrum                      | Grunding med Quantum Q- IS160 i blandingsforholdet 5:1                                                |
|  | Farvede<br>lakoverflader<br>QuantumColor<br>QC-T                                                                    | Slutlaker efter 3 timer og op til maks.8 timer uden mellemslibning.                                   |

### Forarbejdning

|  |                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Rør godt op!                                                                         |
|  | Bland og påfør produktet som anført under "Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer". |

### Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer

|  |                                                   |                                                          |
|--|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | Hærdning                                          | 10% HPU 6300                                             |
|  | Fortynding                                        | TPU 9300-F hurtigt tørring<br>TPU 9301-S langsom tørring |
|  | Forarbejdningstid 20°C, 65% relativ luftfugtighed | op til 36 timer                                          |

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-08-24 / 4

## Quantum

| Påføring                                            |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |  |  |
| Sprøjtetryk (bar)                                   | 1.5 - 2.0                                                                         | 110-130                                                                           |
| Dysetørrelse (mm)                                   | 1.6-2.0                                                                           | 0.23-0.28                                                                         |
| Fortyndertilsætning (%)                             | 0-20                                                                              | 0-20                                                                              |
| Forarbejdningviskositet DIN 4 mm (sek.)             | 20                                                                                | 20                                                                                |
| Påføringsmængde pr. applikation (g/m <sup>2</sup> ) | 100-120                                                                           | 100-120                                                                           |
| Rækkeevne pr. påføring (m <sup>2</sup> /l)          | 6-8                                                                               | 6-8                                                                               |

| Tørretid @ 20°C |                 |
|-----------------|-----------------|
| støvtør         | fra 20 minutter |
| berøringsstør   | fra 1 time      |
| transportegnet  | fra 12 timer    |
| kan slibes      | fra 2 timer     |

| Prøvningsstandarder                                                                 |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DIN 68861/1B Kemisk belastning på møbeloverflader                                                                                                                     |
|  | Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer / plast baseret på UNI EN 1186-5: 2003<br>* kun Q-T280-30                                                   |
|  | EN 1399 Modstandsevne mod skodning af cigaretter og mod brændende cigaretter.                                                                                         |
|  | Yderst varmebestandig, derfor egnet til brug i køkkener. Kortvarig varmepåvirkning på 150°C muligt uden synlige spor.                                                 |
|  | EN 71-3 migration af opløselige tungmetaller                                                                                                                          |
|  | DIN 53160 Del 1 og 2 Sved- og spytægthed                                                                                                                              |
|  | Almindeligt certifikat fra byggemyndighederne om svært brændbarhed i henhold til DIN 4102/B1 på svært brændbare, B1 certificerede træspånplader, herunder også finér. |

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdningsanvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd.

Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-08-24 / 4