AQUALIT S130

sikkens
WOOD COATINGS
INTERIOR

TÉCNOLOGIA
Base Agua

TIPO DE PRODUCTO
Fondo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Fondo transparente base agua que se puede utilizar como 1K o 2K para mejorar el rendimiento, con muy buena transparencia.

- muy buena transparencia
- buenas propiedades antidescuelgue
- puede usarse con uno o dos componentes (dos componentes mejorarán el rendimiento)
- especial para uso en vertical
- resistente a la luz



COLOR
Transparente

TAMAÑOS DE ENVASE
AS130-1 - 5 L
AS130-2 - 20 L

VIDA ÚTIL
12 moses

CONDICIONES DE ALMACENAJE
Mantener las latas bien cerradas, en un lugar bien ventilado, con temperatura controlada entre 10 y 30°C

CONTENIDO SOLIDO

35.9% ± 1%

DENSIDAD (PESO ESPECÍFICO)
1,05 +/- 1%

VISSCOSIDAD DE ENTREGA
45 ± 10 Viscosidad a la entrega
DIN 6 mm.

PREPARACIÓN DEL SUBSTRATO

Superficies de madera en bruto.	P120, P150, P180
Superficies de madera teñida	Lijar antes de teñir
Maderas exóticas / maderas ricas en extractivos Madera o MDF en cuartos húmedos	Sellar con AIS180.

ENDURECEDOR

Hardener	Ratio (by weight)	Pot Life	Comment
HWA 6000	10%	hasta 1 hora	Catalización opcional

DILUIR
agua del grifo

MÉTODO DE APLICACIÓN
Aplicación por pulverización airmix/airless, aplicación por pulverización de alta/baja presión

APLICACIÓN

Presión de pulverización (bar)	1.5 - 2.0	60 - 90
Tamaño de boquilla (mm)	1.8 - 2.0	0,25-0.33
Diluyente a añadir (%)	5	5
Viscosidad de aplicación DIN 4 mm (seg.)	30 - 40	30-40
Grosor de la Capa (g/m²)	100 - 140	100 - 140

Los productos de AkzoNobel Wood Coatings se fabrican exclusivamente para el usuario profesional e industrial, el cual debe poseer conocimientos elementales acerca de la manipulación y uso de productos químicos/técnicos para acabados de superficies. Las indicaciones de uso facilitadas en las fichas técnicas para las características de nuestros productos, deben considerarse solamente recomendaciones sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. Estas recomendaciones se basan en nuestros ensayos y experiencias y su objetivo es facilitar y promover el trabajo de nuestros clientes. Cualquier posible divergencia de las condiciones de trabajo ideales es responsabilidad de nuestros clientes y puede tener consecuencias en el resultado (final) de la aplicación. No obstante, esto no exime al usuario de su obligación de verificar el producto y su idoneidad para las superficies a tratar, a ser posible mediante una prueba de aplicación. Para cualquier duda en cuanto a la manipulación o procesamiento del producto adquirido, nuestros especialistas en materiales, así como los técnicos de aplicación y de laboratorio les proporcionarán la información requerida según su leal saber y entender. Por supuesto AkzoNobel garantiza la calidad impecable de sus productos de acuerdo con las especificaciones de los productos correspondientes, no obstante la responsabilidad por el uso de los productos suministrados es exclusivamente del comprador. A menos que hayamos confirmado expresamente por escrito las propiedades específicas e idoneidad de los productos para un determinado uso previsto acordado en contrato, todo tipo de asesoramiento técnico o información de uso, si bien se realiza según nuestro leal saber y entender, se debe considerar siempre como un acto sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. AkzoNobel se hace responsable del uso de sus productos por sus clientes de acuerdo con los términos de sus condiciones generales de venta y suministro que aquí se le indican al comprador. La ficha técnica más actualizada se puede consultar en nuestros sitios web. Con la publicación de una nueva versión de una ficha técnica, caduca la validez de la versión anterior vigente. Fecha de actualización: 2026-11-04 / 7
Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorfer Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.
www.sikkens-wood-coatings.com

AkzoNobel

AQUALIT S130

sikkens
WOOD COATINGS
INTERIOR

TIEMPO DE SECADO @ 20˚C

Seco al polvo	Al menos 30 minutos
Seco al tacto	Al menos 1 horas
Lijable	Al menos 6 horas

Los productos de AkzoNobel Wood Coatings se fabrican exclusivamente para el usuario profesional e industrial, el cual debe poseer conocimientos elementales acerca de la manipulación y uso de productos químicos/técnicos para acabados de superficies. Las indicaciones de uso facilitadas en las fichas técnicas para las características de nuestros productos, deben considerarse solamente recomendaciones sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. Estas recomendaciones se basan en nuestros ensayos y experiencias y su objetivo es facilitar y promover el trabajo de nuestros clientes. Cualquier posible divergencia de las condiciones de trabajo ideales es responsabilidad de nuestros clientes y puede tener consecuencias en el resultado (final) de la aplicación. No obstante, esto no exime al usuario de su obligación de verificar el producto y su idoneidad para las superficies a tratar, a ser posible mediante una prueba de aplicación. Para cualquier duda en cuanto a la manipulación o procesamiento del producto adquirido, nuestros especialistas en materiales, así como los técnicos de aplicación y de laboratorio les proporcionarán la información requerida según su leal saber y entender. Por supuesto AkzoNobel garantiza la calidad impecable de sus productos de acuerdo con las especificaciones de los productos correspondientes, no obstante la responsabilidad por el uso de los productos suministrados es exclusivamente del comprador. A menos que hayamos confirmado expresamente por escrito las propiedades específicas e idoneidad de los productos para un determinado uso previsto acordado en contrato, todo tipo de asesoramiento técnico o información de uso, si bien se realiza según nuestro leal saber y entender, se debe considerar siempre como un acto sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. AkzoNobel se hace responsable del uso de sus productos por sus clientes de acuerdo con los términos de sus condiciones generales de venta y suministro que aquí se le indican al comprador. La ficha técnica más actualizada se puede consultar en nuestros sitios web. Con la publicación de una nueva versión de una ficha técnica, caduca la validez de la versión anterior vigente. Fecha de actualización: 2026-11-04 / 7
Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorfer Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.
www.sikkens-wood-coatings.com

AkzoNobel