

ANTIQUÉ EFFECT PATINA

sikkens

WOOD COATINGS

INTERIOR

TECHNOLOGIE

Lösungsmittel

PRODUKTART

Beize

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Patina auf Lösemittelbasis wird immer auf eine Grundierung aufgetragen. Überschüssiges Material kann mit Metallwolle entfernt werden. Kann auch zu unserer egalisierenden Beizbasis hinzugefügt werden, um verschiedene Farben mit einem harmonischen Holzeffekt zu erzeugen.

- Schnelle Trocknung
- Endlose Möglichkeiten für unterschiedliche Designeffekte
- Abzulackieren mit Klarlack auf Lösemittel-/Wasserbasis



FARBTON

blau / schwarz / scharlachrot rot / weiß / gelb / bronze gold / braun / hellgold / silber / walnuss

1 L
5 L

HALTBARKEIT

12 Monate

LAGERBEDINGUNGEN

Produkt fest verschlossen an einem gut belüfteten Ort zwischen 10 und 30°C lagern.

FESTKÖRPER

8-30% ± 1 je nach Farbe

DICHTE

0,80 - 1,05 +/- 1% je nach Farbe

LIEFERVISKOSITÄT

11 ± 1 Lieferviskosität DIN 4 mm (Sek.)

VORBEHANDLUNG UNTERGRÜNDE



Abgestufter Holzschliff Schleifstaub sorgfältig entfernen Grobporige Hölzer ausbürsten

P120,
P150,
P180

VERDÜNNUNG

TUP9500-F

APPLIKATIONSVERFAHREN

Lackierapplikation

APPLIKATION

Spritzdruck (bar)	1.0-1.5
Düsengröße (mm)	0.8-1.3
Verdünner-Zugabe (%)	100-200

TROCKENZEIT BEI 20°C.

überlackierbar	ab 10 Minuten
----------------	---------------

ALLGEMEINE HINWEISE

Diese Produkte wurden hergestellt, um einen "gealterten Effekte" zu erhalten.
Die Entfernung des Überschusses sollte nach 10-20 Minuten mit Stahlwolle oder mit Scotch Brite durchgeführt werden