

MAINTENANCE MILK MATT - WV 801 8548-011001-020



sikkens
WOOD COATINGS

Produktbeskrivning

Vattenspädbar vårdande lösning för väderskydd och uppfräschning av väderexponerade beläggningsytor på träfönster. Regelbunden användning förlänger renoveringsintervallen. - vatten och smuts avvisande - snabbtorkande
- lätt att applicera - god utomhusbeständighet - bra färg- och glansåterställning

Kulör

Färglös

Glansgrad

Matt

Bindemedelstyp

Vattenhaltiga polymerer

Densitet

Ca 1,00 - 1,03 kg/l

Förpackning

8548-011001-020 - 250 ml

Bearbetning

De lackytor som ska behandlas rengörs först med lämpligt hushållsrengöringsmedel och därefter med specialrengöringsmedel. Efter att ytan är helt torr appliceras den vårdande lösningen snabbt men jämnt med en svamp på lack- resp lasyrbeläggningen. Innan användningen av den vårdande lösningen ska flaskan skakas väl. Den matta vårdande lösningen är avsedd för matta och sidenmatta ytor, den glänsande vårdande lösningen är avsedd för sidenglänsande och glänsande ytor.

Förbrukning

Ca. 20 ml/m²

Appliceringstemperatur

+10 - 30 °C för underlag, luft och material vid ca 60 % rel. luftfuktighet.

Torkning

Vid normal klimat 23 °C / 50 % rel. luftfuktighet.
Dammtorr: efter ca 10 - 20 minuter.

Verktögsrengöring

Tvätta direkt efter användning med vatten, vid behov med vanligt diskmedel eller med ST 830.

Lagring

Hållbarheten (MHD) i original förpackning är 2 år; lagringstemperatur +5 - +30°C. Produkten kan fortfarande användas efter den angivna sista förbrukningsdagen, men produkttegenskaperna kan skilja sig från dem hos "fräscht" material. Därför skall extra uppmärksamhet iaktas vid applicering av utgångna material. Öppnade burkar måste förslutas väl. Förvaras svalt men frostfritt.

Avfall

Endast helt tömda burkar kan lämnas för återvinning. Produktrester måste tas hand om enligt de lokala föreskrifterna eller enligt EU-avfallsförteckningen: 08 01 12.

Säkerhetsdatablad

Ytterligare uppgifter i säkerhetsdatablad enligt 91/155/EES www.sikkens-wood-coatings.com » Ladda ner » Säkerhetsdatablad

Varning

Före användning, läs etiketten och produktinformationen. Även vid arbete med lacker/lasyrer som har låga utsläpp bör vanliga skyddsåtgärder vidtas.

Bestrykningsrekommendation

Innan underhållsstrykningen ska ytorna slipas grundligt och rengöras med specialrengöringsmedel. Genomför underhållsstrykningen med en Sikkens-renoveringsprodukt.

Generella instruktioner

Tack vare skötselprodukterna får lack- och lasyrytorna tillbaka sitt ursprungliga fräscha utseende. Genom regelbunden användning (1-2 ggr per år, på våren och hösten) förlängs beläggningens varaktighet. Defekta beläggningar kan dock inte repareras eller saneras med den vårdande lösningen. Här hänvisas till de tekniska databladerna till Cetol-/ Rubbol-produkterna.

Information

Den vårdande lösningen kan förändra ytans glansgrad.

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frångår emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internet sida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2020-05-27 / 1

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/1

AkzoNobel

AN_20450_060919