

NatureColor NC-U0760-20



Описание продукта

Описание	Пигментированное, глубоко впитывающееся, содержащее растворитель масла для создания цветных покрытий под открытым небом и в помещениях.
----------	---

Область применения

Описание	Практически для всех видов деревянной мебели, эксплуатируемой в помещениях. Применение продукта на перекрытиях и лестницах в помещениях допускается, однако не рекомендуется, т. к. после использования могут возникнуть «дорожки», что в результате приведет к необходимости ремонта поверхности. Также подходит для экзотических пород древесины и древесины с большим содержанием древесных компонентов без специальной предварительной обработки. Для применения на не сохраняющих размеры деталях под открытым небом, таких как полы, садовая мебель, садовые домики, заборы и балконные перила.
----------	---

Характеристики продукта

код продукта	NC-U0760-20
Цвет продукта	тик
Dimensiune recipient	750 ml 2.5 l
Рабочая вязкость по DIN 4 мм (сек.)	20 ± 2
Хранение в оригинальной закрытой таре	минимум 2 года

Предварительная обработка Поверхности

	Необработанные деревянные поверхности Полы Мебель	P120, P150, P180 P180, P240, P320
	Сорта древесины, обладающие сильной или различной впитывающей способностью, такие как ель, бук и т. д.	Необходимо сначала обработать поверхность, нанеся на нее бесцветный слой N-IO750, чтобы дерево насытилось.

Применение

	Тщательно перемешать!
	Для нанесения прозрачных цветных покрытий в помещениях: Любые тона цветов можно смешивать друг с другом. Регулировка интенсивности при любом требуемом соотношении компонентов смеси возможна с помощью продукта Nature N-IO750. Продукт наносится толстым слоем, например, с помощью кисти, валика, губки, пистолета-распылителя, пистолета с подогревом материала. (макс. 35° C) Во время воздействия в течение ок. 60 минут на места, в которых масло впиталось в древесину, необходимо сразу нанести повторный слой, чтобы обеспечить достаточную защиту и предотвратить образование пятен. По истечении времени воздействия необходимо самым тщательным образом удалить излишки продукта, например, с помощью резинового ракеля или щетки. Предварительно проверьте стойкость инструментов к маслам и окрашиванию. Непрозрачный цвет для применения под открытым небом и в помещениях: Для применения под открытым небом рекомендуется нанесение продукта сплошным непрозрачным слоем для обеспечения защиты от УФ-излучения. Продукт наносится толстым слоем с помощью кисти или валика. Во время воздействия в течение ок. 30 минут на места, в которых масло впиталось в древесину, необходимо сразу нанести повторный слой, чтобы обеспечить достаточную защиту и предотвратить образование пятен. По истечении времени воздействия необходимо распределять или удалять излишки масла с помощью широкой кисти до тех пор, пока для поверхности не будет достигнут приемлемый результат и покрытие не будет равномерным. Для применения под открытым небом рекомендуется трехкратное нанесение после высыхания в течение ночи. Для защиты пигментов от истирания (например, в случае садовой мебели) рекомендуется в качестве последнего слоя наносить бесцветный защитный слой Nature N-IO750.

Продукция компании AkzoNobel Wood Coatings предназначена исключительно для профессиональных и промышленных переработчиков, обладающих базовыми знаниями об обращении с химическими веществами для облагораживания поверхности и об их применении. Приведенные в памятках указания по переработке для достижения расчетного качества считаются необязательными к соблюдению рекомендациями и не предоставляют никаких гарантий. Эти рекомендации основываются на нашем опыте и сериях испытаний; они призваны облегчить работу наших клиентов и стимулировать ее. Клиент самостоятельно несет ответственность за любое возможное отклонение от идеальных условий работы, которое может повлиять на (конечный) результат применения изделия. Это, тем не менее, не освобождает клиента от ответственности за проверку изделия и его применимости для поверхности, подлежащей обработке, желательно путем пробной обработки. При возникновении любых сомнений относительно обращения с приобретенным изделием или обработки с его помощью наши консультанты по материалам, а также специалисты по применению и лабораторным исследованиям добросовестно проконсультируют вас. Естественно, компания AkzoNobel гарантирует безупречное качество производимой продукции в соответствии с действующими техническими требованиями к продукции, однако ответственность за применение поставленной продукции лежит исключительно на клиенте. Если нами явно (в письменном виде) не гарантированы определенные характеристики или качества продукции в соответствии с определенной в договоре целью применения, то информация, переданная клиенту в ходе любых добросовестных консультаций или обучения по техническим вопросам, связанным с применением, не является обязательной к соблюдению и не дает никаких гарантий. Компания AkzoNobel несет ответственность за применение клиентами ее продукции в объеме действия Общих условий продаж и поставок, на что настоящим указывается клиенту. Соответствующую техническую памятку можно загрузить на наших веб-страницах. После появления нового издания предыдущие технические памятки становятся недействительными. По состоянию на: 2021-08-19 / 4

NatureColor

Время высыхания @ 20°C

Пригодный к шлифовке	от 12 часов
Первая, легкая нагрузка	от 24 часов
разрешается полная нагрузка и хождение по поверхности	от 7 дней
Время воздействия с избыточным количеством продукта	60 минут

Стандарт на методы испытаний

	DIN 68861/1C Химическая нагрузка мебельных поверхностей
	EN 71-3 Миграция растворимых тяжелых металлов
	Tox Control – Знак качества для лаковых покрытий с низким уровнем эмиссии

Продукция компании AkzoNobel Wood Coatings предназначена исключительно для профессиональных и промышленных переработчиков, обладающих базовыми знаниями об обращении с химическими веществами для облагораживания поверхности и об их применении. Приведенные в памятке указания по переработке для достижения расчетного качества считаются необязательными к соблюдению рекомендациями и не предоставляют никаких гарантий. Эти рекомендации основываются на нашем опыте и сериях испытаний; они призваны облегчить работу наших клиентов и стимулировать ее. Клиент самостоятельно несет ответственность за любое возможное отклонение от идеальных условий работы, которое может повлиять на (конечный) результат применения изделия. Это, тем не менее, не освобождает клиента от ответственности за проверку изделия и его применимости для поверхности, подлежащей обработке, желательно путем пробной обработки. При возникновении любых сомнений относительно обращения с приобретенным изделием или обработки с его помощью наши консультанты по материалам, а также специалисты по применению и лабораторным исследованиям добросовестно проконсультируют вас. Естественно, компания AkzoNobel гарантирует безупречное качество производимой продукции в соответствии с действующими техническими требованиями к продукции, однако ответственность за применение поставленной продукции лежит исключительно на клиенте. Если нами явно (в письменном виде) не гарантированы определенные характеристики или качества продукции в соответствии с определенной в договоре целью применения, то информация, переданная клиенту в ходе любых добросовестных консультаций или обучения по техническим вопросам, связанным с применением, не является обязательной к соблюдению и не дает никаких гарантий. Компания AkzoNobel несет ответственность за применение клиентами ее продукции в объеме действия Общих условий продаж и поставок, на что настоящим указывается клиенту. Соответствующую техническую памятку можно загрузить на наших веб-страницах. После появления нового издания предыдущие технические памятки становятся недействительными. По состоянию на: 2021-08-19 / 4

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Германия ● www.akzonobel.com/wood

2/2

AN_204450_060919