

TECHNOLOGIE

Phase aqueuse

TYPE DE PRODUIT

Additif

PROCÉDÉ D'APPLICATION

Bien mélanger soigneusement ! Ajouter le produit à la place de l'eau du robinet, dans la quantité recommandée pour le produit concerné. Ainsi, le mode de mise en œuvre des produits reste inchangé. Veuillez consulter les fiches techniques séparées de ces produits.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Diluant contenant un additif de surface intégré destiné aux systèmes de peintures et vernis aqueux Sikkens®. Le produit est utilisé pour ajuster la viscosité de la peinture tout en accélérant le séchage. Plus particulièrement au niveau des arêtes et des profils, la formation du film est optimisée, ce qui permet de réduire, voire d'éviter, une diminution de l'épaisseur du revêtement sur ces zones. L'ajout du produit améliore également le mouillage des supports en bois et matériaux dérivés du bois. Le produit peut être ajouté à de nombreux primaires, peintures et vernis aqueux Sikkens® en remplacement de l'eau du robinet.



5261316 - 1 L

DURÉE DE CONSERVATION

12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert

CONDITIONS DE STOCKAGE

Entre 15 et 25°C dans des conditions propres et sèches.

DENSITÉ (POIDS SPÉCIFIQUE)

0,98 +/- 1%

VISCOSITÉ À LA LIVRAISON

Liquide

Les produits de la AkzoNobel Wood Coatings sont fabriqués exclusivement pour les utilisateurs professionnels et industriels ayant des connaissances de base quant à l'utilisation et au maniement de produits chimiques/techniques pour la structuration de surfaces. Les instructions d'application de nos produits figurant dans les fiches techniques sont données à titre de recommandations non contraignantes et ne sauraient constituer un engagement quelconque de notre part. Elles sont basées sur notre expérience ainsi qu'une série de tests et sont destinées à faciliter et optimiser le travail de nos clients. Tout écart éventuel par rapport aux conditions de travail idéales relève de la responsabilité de nos clients et peut avoir un effet sur le résultat (final). Ceci ne dispense toutefois pas l'acheteur de son obligation de s'assurer lui-même de l'aptitude de nos produits aux fins envisagées, de préférence par l'application du produit sur un échantillon. En cas de doute concernant le maniement ou l'application du produit acheté, nos experts du service technique ou de notre laboratoire vous renseigneront en toute bonne foi. Nous garantissons, bien entendu, une qualité irréprochable de nos produits conformément aux spécifications produits correspondantes. La responsabilité de l'application des produits fournis relève toutefois exclusivement de l'acheteur. Pour autant que nous n'ayons pas explicitement garanti par écrit les propriétés spécifiques et aptitudes des produits pour une utilisation spécifique définie par contrat, les conseils ou préconisations techniques, bien que donnés en toute bonne foi, ne sauraient être en aucun cas contraignants et ne constituent aucun engagement. AkzoNobel est responsable de l'utilisation de ses produits par ses clients conformément aux conditions générales de vente et de livraison auxquelles nous renvoyons par la présente. La version la plus récente de la fiche technique respective peut être consultée sur notre page web. Toute fiche technique mise à jour annule et remplace les précédentes. Mise à jour le: 2025-12-15 / 2
Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorf Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.
www.sikkens-wood-coatings.com