

ANTIQUÉ EFFECT STAIN

sikkens

WOOD COATINGS

INTERIOR

TÉCNOLOGÍA

Base Solvente

TIPO DE PRODUCTO

Teñir

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tinte de efecto antiguo de base disolvente, debe recubrirse con una laca transparente SB; elija entre nuestra gama SB.

- Sin aumento del poro
- Adecuado también para patinados
- Tintes y pigmentos resistentes a la luz



COLOR

Transparente

1 L
5 L

VIDA ÚTIL

24 meses

CONDICIONES DE ALMACENAJE

Mantener las latas bien cerradas, en un lugar bien ventilado, con temperatura controlada entre 10 y 30°C

CONTENIDO SOLIDO

3.5% ± 1

DENSIDAD (PESO ESPECÍFICO)

0,92 +/- 1%

VISSCOSIDAD DE ENTREGA

10 ± 10 Viscosidad en la entrega DIN 4 mm (seg.)

PREPARACIÓN DEL SUBSTRATO



Lijado escalonado de la madera Retire con cuidado el polvo del lijado. La madera de poro grueso debe cepillarse.

P120,
P150,
P180

MÉTODO DE APLICACIÓN

aplicación a pistola alta/baja presión, rodillo y trapo

APLICACIÓN

Presión de pulverización (bar)	1.0-1.5
Tamaño de boquilla (mm)	0.8-1.3

AkzoNobel