

**TECHNOLOGIE**

Phase aqueuse

**TYPE DE PRODUIT**

Additif

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

Solution à base d'eau à mélanger avec de la poussière de ponçage pour faire un enduit.

- ferme les joints dans les trous
- réduit le collage latéral
- facile à appliquer
- séchage rapide et facile à poncer



5 L

**DURÉE DE CONSERVATION**

12 mois

**CONDITIONS DE STOCKAGE**

Conserver les boîtes hermétiquement fermées, dans un endroit bien aéré, avec une température contrôlée entre 10 et 30°C

**TENEUR EN SOLIDE**

34.3% ± 1%

**DENSITÉ (POIDS SPÉCIFIQUE)**

1,05 +/- 1%

**VISCOSITÉ À LA LIVRAISON**

20 ± 2 Viscosité à la livraison DIN 4 mm

**PRÉPARATION DES SUBSTRATS**

	Planchers neufs non traités : Selon l'essence de bois et le mode de pose, un ponçage de base doit être effectué. Enlevez soigneusement la saleté du sol en aspirant.	P80 à max. P120
	Rénovation de sols en bois déjà revêtus : Effectuez d'abord un ponçage de base pour éliminer complètement l'ancien film de laque. Enlevez soigneusement la saleté du sol en aspirant.	P80 à max. P120

**TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C**

Ponçable	Au moins 45 minutes
----------	---------------------