OILED AND WAXED FLOOR 2-IN-1 CARE

sikkens
WOOD COATINGS
INTERIOR

TECHNOLOGIE

Naturel

TYPE DE PRODUIT

Soin

DESCRIPTION DU PRODUIT

For the care and refreshment of all oiled and waxed floors and stairs.



FORMATS D’EMBALLAGE

OWFC - 1 L

DURÉE DE CONSERVATION

12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver les boîtes hermétiquement fermées, dans un endroit bien aéré, avec une température contrôlée entre 10 et 30°C

DENSITÉ (POIDS SPÉCIFIQUE)

1,01 +/- 1%

PRÉPARATION DES SUBSTRATS



First thoroughly remove dirt from the floor by means of vacuuming. In case the floor should be extremely dirty, it must first be cleaned with FLOOR SUPER CLEANER

PROCÉDÉ D'APPLICATION

The product is ready for use. The floor is evenly treated with a slightly damp lint-free cloth. After 90 minutes, the surface can optionally be polished with a coarse cotton cloth. By doing so, the surface is slightly polished and appears to be shinier. Never use water for after-treatment

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Aftertreatment:
Depending on wear and visual appearance, caring of oiled and waxed surfaces must be repeated several times a year after the surface has been cleaned. A renovation with the originally used Sikkens Care Product may be necessary in case of heavy wear of the surface treated with Sikkens Care Products.

Les produits de la AkzoNobel Wood Coatings sont fabriqués exclusivement pour les utilisateurs professionnels et industriels ayant des connaissances de base quant à l'utilisation et au maniement de produits chimiques/techniques pour la structuration de surfaces. Les instructions d’application de nos produits figurant dans les fiches techniques sont données à titre de recommandations non contraignantes et ne sauraient constituer un engagement quelconque de notre part. Elles sont basées sur notre expérience ainsi qu’une série de tests et sont destinées à faciliter et optimiser le travail de nos clients. Tout écart éventuel par rapport aux conditions de travail idéales relève de la responsabilité de nos clients et peut avoir un effet sur le résultat (final). Ceci ne dispense toutefois pas l’acheteur de son obligation de s’assurer lui-même de l'aptitude de nos produits aux fins envisagées, de préférence par l’application du produit sur un échantillon. En cas de doute concernant le maniement ou l’application du produit acheté, nos experts du service technique ou de notre laboratoire vous renseigneront en toute bonne foi. Nous garantissons, bien entendu, une qualité irréprochable de nos produits conformément aux spécifications produits correspondantes. La responsabilité de l’application des produits fournis relève toutefois exclusivement de l’acheteur. Pour autant que nous n'ayons pas explicitement garanti par écrit les propriétés spécifiques et aptitudes des produits pour une utilisation spécifique définie par contrat, les conseils ou préconisations techniques, bien que donnés en toute bonne foi, ne sauraient être en aucun cas contraignants et ne constituent aucun engagement. AkzoNobel est responsable de l’utilisation de ses produits par ses clients conformément aux conditions générales de vente et de livraison auxquelles nous renvoyons par la présente. La version la plus récente de la fiche technique respective peut être consultée sur notre page web. Toute fiche technique mise à jour annule et remplace les précédentes. Mise à jour le: 2026-10-13 / 4
Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorfer Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.
www.sikkens-wood-coatings.com

AkzoNobel