

TECHNOLOGIE

Phase aqueuse

TYPE DE PRODUIT

Finition

DESCRIPTION DU PRODUIT

Couche de finition 1K en phase aqueuse pour parquet à séchage très rapide avec une bonne résistance mécanique et abrasive.

- Bonne transparence
- Bonne résistance mécanique et abrasive
- Facile à appliquer et à poncer
- Séchage très rapide { li}Résistant à la lumière



COULEUR

Transparent

NIVEAU DE BRILLANCE (ENVIRON GU @ 60°)

20

5 L

DURÉE DE CONSERVATION

12 mois

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver les boîtes hermétiquement fermées, dans un endroit bien aéré, avec une température contrôlée entre 10 et 30°C

TENEUR EN SOLIDE

33.5% ± 1%

DENSITÉ (POIDS SPÉCIFIQUE)

1,04 +/- 1%

VISCOSITÉ À LA LIVRAISON

20 ± 2 Viscosité à la livraison DIN 4 mm (sec.)

PRÉPARATION DES SUBSTRATS

Aqualit Parquet Sealer A-PS130 doit être appliqué et poncé conformément à la fiche technique. P120 - P150

DILUTION

Eau du robinet

PROCÉDÉ D'APPLICATION

Brosse, rouleau

APPLICATION

	
	
Viscosité d'application DIN 4mm (sec.)	20
Épaisseur (g/m ²)	70 - 125

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C

Sec à la poussière	Au moins 40 minutes
Sec au toucher	Au moins 90 minutes
Ponçable	Au moins 4 heures
Accessible	Au moins 12 heures
Pose de meubles	Au moins 24 heures
Pose de tapis	Au moins 7 jours
Premier nettoyage humide	Au moins 1 mois

NORMES D'ESSAI

	Résistance au glissement selon DIN EN 16165:2021
---	--