

Speed SP-T290-90



Περιγραφή προϊόντος

Περιγραφή	Φωτοάντοχο διανυγές βερνίκι υψηλής στιλπνότητας 3K-PUR σε ακρυλική βάση με πολύ γρήγορη σκλήρυνση και εξαιρετικά υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά σωματίδια. Το προϊόν είναι φωτοάντοχο και σκληραίνει με τις ακτίνες UV (πεδίο φωτισμού, ή ηλιακό φως). Για το προϊόν αυτό χρειάζεστε ειδικό εξοπλισμό. Παρακαλούμε να ρωτήσετε τον αρμόδιο σύμβουλο της AkzoNobel.
-----------	--

Πεδίο εφαρμογής

Περιγραφή	Σχεδόν όλα τα ξύλινα έπιπλα σε εσωτερικούς χώρους. Το προϊόν σχεδιάστηκε ειδικά για επιστρώσεις ξύλου, λαμπερές επιστρώσεις ξύλου με κλειστούς πόρους.
-----------	--

Δεδομένα προϊόντος

Κωδικός προϊόντος	SP-T290-90
Μέγεθος δοχείου	5l
Ιξώδες κατά την παράδοση DIN 4 mm σε δευτερ.	17 sec. ± 2
Διάρκεια συντήρησης - Γνήσια συσκευασία κλειστή	τουλ. 2 έτη
Οδηγία VOC Οριακή τιμή ΕΕ γι' αυτό το προϊόν (Κατ. Α/γ): 500 g/l (2010)	Αυτό το προϊόν περιέχει έως 345 g/l VOC.

Βαθμός λάμψης

Αριθμός προϊόντος	Βαθμός γυαλάδας
SP-T290-90	υψηλής στιλπνότητας

Προετοιμασία των υποστρωμάτων

	Επιφάνειες που έχουν προετοιμαστεί με Speed SP- PF190.	P240 / P320
	Επιφάνειες με χρωματιστό βερνίκι QuantumColor QC-T460-Απόχρωση	Να εφαρμόζεται εντός διαστήματος 3-6 ωρών χωρίς λείανση. Βλέπε τις ειδικές οδηγίες.

Επεξεργασία

	Ανακινήστε καλά! Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ακριβή ποσότητα προσθήκης του ενεργοποιητή.
	Εφαρμόστε το προϊόν τηρώντας αυστηρά όλες τις παραμέτρους, όπως π.χ. το μέγεθος των ακροφυσίων, την πίεση, την απόσταση, την ποσότητα εφαρμογής κλπ.
	Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας θα πρέπει να παρέχεται προστασία από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, ώστε να αποτραπεί η πρόωρη σκλήρυνση.

Σκληρυντικό αραιωτικό προσθετικά

	Σκλήρυνση Ενεργοποίηση	ανάλογα με το βάρος: 100 μέρη SP-T290-90 100 μέρη σκληρυντικό HSP 1 Ενεργοποιητής 2 τμημάτων ASP 2 ανάλογα με τον όγκο: 100 μέρη SP-T290-90 100 μέρη σκληρυντικό HSP 1 Ενεργοποιητής 2,5 τμημάτων ASP 2
	Αραίωση	
	Χρόνος επεξεργασίας	έως 8 ώρες

Εφαρμογή

Πίεση ψεκασμού (bar)	2.5-3.0
Μέγεθος ακροφυσίων (mm)	1,0-1,6
Ιξώδες εφαρμογής DIN 4 mm (σε δευτερ.)	17 ± 2
Ποσότητα εφαρμογής ανά πέρασμα (g/m2)	80-120
Απόδοση ανά πέρασμα (m2/l)	7 - 10

Τα προϊόντα της AkzoNobel Wood Coatings ατσακευάζονται αποκλειστικά για τους εργαζόμενους στον επαγγελματικό και βιομηχανικό τομέα, οι οποίοι διαθέτουν βασικές γνώσεις για τη διαχείριση και χρήση των χημικών/τεχνικών προϊόντων για τη μηχανική επιφανειών. Οι οδηγίες κατεργασίας που αναφέρονται στα ενημερωτικά έντυπα για τα προϊόντα μας θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως συστάσεις, αλλά σε καμία περίπτωση ως εγγύηση. Οι συστάσεις αυτές βασίζονται στις εμπειρίες μας και στις σειρές των πειραμάτων που διεξαγούμε και σκοπό έχουν να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν την εργασία των πελατών μας. Κάθε πιθανή απόκλιση από τις ιδανικές συνθήκες εργασίας εναπόκειται στον τομέα ευθύνης των πελατών μας και μπορεί να επιδράσει στο (τελικό) αποτέλεσμα της εφαρμογής. Αυτό ωστόσο δεν απαλλάσσει τον πελάτη από την υποχρέωσή του για έλεγχο του προϊόντος και της καταλληλότητάς του για την επιφάνεια που πρόκειται να κατεργαστεί, κατά προτίμηση με μια δοκιμαστική κατεργασία. Σε κάθε αμφισβήτηση αναφορικά με το χειρισμό, ή την κατεργασία του προϊόντος που αγοράστηκε, οι σύμβουλοί μας για θέματα υλικών, τεχνικών εφαρμογών και εργαστηρίων θα σας δώσουν τις ακριβέστερες απαντήσεις. Φυσικά, η AkzoNobel εγγυάται την άριστη ποιότητα των προϊόντων της σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του εκάστοτε προϊόντος, ωστόσο η ευθύνη για τη χρήση των προϊόντων που παραδίδονται ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη. Εάν δε διασφαλίσουμε ρητά τις ειδικές ιδιότητες και την καταλληλότητα των προϊόντων για ένα συμβατικό ορισμένο σκοπό χρήσης, τότε η οποιαδήποτε τεχνική συμβουλή εφαρμογής, ή εκπαίδευση, ακόμα κι αν γίνει με πλήρη επίγνωση, σε κάθε περίπτωση είναι μη δεσμευτική και σε καμία περίπτωση δε συνιστά εγγύηση. Η AkzoNobel δεν ευθύνεται για τη χρήση των προϊόντων της από τους πελάτες της σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων και Παραδόσεων, στους οποίους ο πελάτης παραπέμπεται δια του παρόντος. Το εκάστοτε τρέχον τεχνικό φυλλάδιο μπορεί να βρεθεί στις σελίδες μας του Internet. Μετά τη νέα έκδοση, η ισχύς των τεχνικών φυλλαδίων που μέχρι εκείνη τη στιγμή αίρεται. Τελευταία ενημέρωση: 2021-08-28 / 6

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Γερμανία ● www.akzonobel.com/wood

1/2

AN_204450_060919

Speed

Χρόνος στεγνώματος @ 20°C	
με δυνατότητα γυαλίσματος	από 2 ώρες Πρόταση από 12 ώρες έως 5 ημέρες
Χρόνος εξάτμισης μετά από την εφαρμογή	από 10 λεπτά
Διάρκεια έκθεσης με πεδίο έκθεσης	από 10 λεπτά
Περίοδος ανάπαυσης πριν από τη συνέχεια την επεξεργασίας	από 10 λεπτά

Πρότυπα ελέγχου	
	DIN 68861/1B Χημική καταπόνηση σε επιφάνειες επίπλων
	Ανθεκτικότητα στην απόξεση σύμφωνα με το DIN 68861 μέρος 2
	EN 71-3 Διαχωρισμός διαλυτών βαρέων μετάλλων
	Το γενικό πιστοποιητικό επιστάσις οικοδομικών έργων για την ευφλεκτότητα σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102/B1 για χαμηλής ευφλεκτότητας μοριοσανίδες, ηλεγμένες κατά B1 και καπλαντισμένες.
	Χαμηλής ευφλεκτότητας σύμφωνα με την οδηγία MED 2014/90/της ΕΕ σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων.
	Απαίτηση σε επιφάνειες επίπλων κουζίνας σύμφωνα με το DIN 68930 αναφορικά με την ανθεκτικότητα στις εναλλασσόμενες κλιματολογικές συνθήκες.
	Tox Control - Η σφραγίδα για βαφές με χαμηλές εκπομπές

Τα προϊόντα της AkzoNobel Wood Coatings ατσακευάζονται αποκλειστικά για τους εργαζόμενους στον επαγγελματικό και βιομηχανικό τομέα, οι οποίοι διαθέτουν βασικές γνώσεις για τη διαχείριση και χρήση των χημικών/τεχνικών προϊόντων για τη μηχανική επιφανειών. Οι οδηγίες κατεργασίας που αναφέρονται στα ενημερωτικά έντυπα για τα προϊόντα μας θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως συστάσεις, αλλά σε καμία περίπτωση ως εγγύηση. Οι συστάσεις αυτές βασίζονται στις εμπειρίες μας και στις σειρές των πειραμάτων που διεξαγάμε και σκοπό έχουν να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν την εργασία των πελατών μας. Κάθε πιθανή απόκλιση από τις ιδανικές συνθήκες εργασίας εναπόκειται στον τομέα ευθύνης των πελατών μας και μπορεί να επιδράσει στο (τελικό) αποτέλεσμα της εφαρμογής. Αυτό ωστόσο δεν απαλλάσσει τον πελάτη από την υποχρέωσή του για έλεγχο του προϊόντος και της καταλληλότητάς του για την επιφάνεια που πρόκειται να κατεργαστεί, κατά προτίμηση με μια δοκιμαστική κατεργασία. Σε κάθε αμφισβήτηση αναφορικά με το χειρισμό, ή την κατεργασία του προϊόντος που αγοράστηκε, οι σύμβουλοί μας για θέματα υλικών, τεχνικών εφαρμογών και εργαστηρίων θα σας δώσουν τις ακριβέστερες απαντήσεις. Φυσικά, η AkzoNobel εγγυάται την άριστη ποιότητα των προϊόντων της σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του εκάστοτε προϊόντος, ωστόσο η ευθύνη για τη χρήση των προϊόντων που παραδίδονται ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη. Εάν δε διασφαλίσουμε ρητά τις ειδικές ιδιότητες και την καταλληλότητα των προϊόντων για ένα συμβατικό ορισμένο σκοπό χρήσης, τότε η οποιαδήποτε τεχνική συμβουλή εφαρμογής, ή εκπαίδευση, ακόμα κι αν γίνει με πλήρη επίγνωση, σε κάθε περίπτωση είναι μη δεσμευτική και σε καμία περίπτωση δε συνιστά εγγύηση. Η AkzoNobel δεν ευθύνεται για τη χρήση των προϊόντων της από τους πελάτες της σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων και Παραδόσεων, στους οποίους ο πελάτης παραπέμπεται δια του παρόντος. Το εκάστοτε τρέχον τεχνικό φυλλάδιο μπορεί να βρεθεί στις σελίδες μας του Internet. Μετά τη νέα έκδοση, η ισχύς των τεχνικών φυλλαδίων που μέχρι εκείνη τη στιγμή αίρεται. Τελευταία ενημέρωση: 2021-08-28 / 6