

MAINTENANCE MILK GLOSS - WV 802 8548-003001-020



sikkens
WOOD COATINGS

Описание продукта	Высыхание
Водорастворимое молочко для защиты от погодных условий и восстановления выветрившихся поверхностей покрытия на деревянных окнах. Регулярное применение увеличат интервалы между ремонтными работами. - водо- и грязеотталкивающий - быстровысыхающий - легко наносится - хорошая устойчивость к атмосферным воздействиям - хорошее восстановление цвета и блеска	При стандартном климате 23° C / 50% относительной влажности. От пыли: около через 10 - 20 минут.
Цвет	Очистка инструмента
Бесцветный материал	Сразу после использования с водой, при необходимости с добавлением моющего средства или с ST 830.
Степень блеска	Хранение
блестящий	The minimum shelf life in the unopened original container is two years; Storage temperature +5 - +30 ° C. After expiry of the BBD, the product may still be processable, but the product properties may differ from "fresh" material. Started containers must be closed carefully! Store in a cool but frost-free place.
Виды вяжущего вещества	Утилизация
Водные полимеры	На переработку отправлять только пустые емкости. Остатки материала утилизировать согласно соответствующим местным нормам и предписаниям. Согласно нормам ЕС-кодом для этого материала является: 08 01 12
Плотность	Технический бюллетень
Около 1,00 - 1,03 кг/л	Дальнейшая информация см. Сертификат безопасности согласно 91/155/ЕЭС www.sikkens-wood-coatings.com Downloads Технические бюллетни
Емкость	Предостережение
8548-003001-020 - 250 ml	Перед применением ознакомьтесь с маркировкой и информацией о материале. При нанесе лаков/красок с низким содержанием вредных веществ необходимо соблюдать общие меры безопасности.
Применение	Рекомендации для проведения покрытия
Предназначенные для обработки поверхности сначала тщательно очищаются бытовым чистящим средством, а потом дополнительно специальным средством для очистки поверхности. После полного высыхания поверхности на лаковое или финишное покрытие губкой быстро и равномерно наносится молочко для ухода. Перед применением бутылку с молочком тщательно взболтать. Матовое молочко предназначено для матовых и шелковисто-матовых поверхностей, а глянцевое - для шелковисто-глянцевых и глянцевых поверхностей.	Перед нанесением профилактического слоя тщательно очистить поверхность специальным очистителем. Профилактическая обработка производится продуктами Sikkens, предназначенными для проведения ремонтных работ.
Расход	
Около 20 мл/м2	
Температура работы	
при температуре от +10 до - 30° C для основы, при относительной влажности воздуха и материала около 60%	

Продукция компании AkzoNobel Wood Coatings предназначена исключительно для профессиональных и промышленных переработчиков, обладающих базовыми знаниями об обращении с химическими веществами для облагораживания поверхности и об их применении. Приведенные в памятках указания по переработке для достижения расчетного качества считаются необязательными к соблюдению рекомендациями и не предоставляют никаких гарантий. Эти рекомендации основываются на нашем опыте и сериях испытаний; они призваны облегчить работу наших клиентов и стимулировать ее. Клиент самостоятельно несет ответственность за любое возможное отклонение от идеальных условий работы, которое может повлиять на (конечный) результат применения изделия. Это, тем не менее, не освобождает клиента от ответственности за проверку изделия и его применимости для поверхности, подлежащей обработке, желательно путем пробной обработки. При возникновении любых сомнений относительно обращения с приобретенным изделием или обработки с его помощью наши консультанты по материалам, а также специалисты по применению и лабораторным исследованиям добросовестно проконсультируют вас.

Естественно, компания AkzoNobel гарантирует безупречное качество производимой продукции в соответствии с действующими техническими требованиями к продукции, однако ответственность за применение поставленной продукции лежит исключительно на клиенте. Если нами явно (в письменном виде) не гарантированы определенные характеристики или качества продукции в соответствии с определенной в договоре целью применения, то информация, переданная клиенту в ходе любых добросовестных консультаций или обучения по техническим вопросам, связанным с применением, не является обязательной к соблюдению и не дает никаких гарантий. Компания AkzoNobel несет ответственность за применение клиентами ее продукции в объеме действия Общих условий продаж и поставок, на что настоящим указывается клиенту. Соответствующую техническую памятку можно загрузить на наших веб-страницах. После появления нового издания предыдущие технические памятки становятся недействительными. По состоянию на: 2020-05-29 / 7

MAINTENANCE MILK GLOSS - WV 802

sikkens
WOOD COATINGS

Основные правила

Благодаря использованию средства по уходу за лаковыми покрытиями или покрытиями лазури, поверхности сохраняют свой первоначальный свежий вид. Регулярное применение продукта (1-2 раза в год весной и осенью) продлевает долговечность покрытия. Средства по уходу не удаляют дефекты покрытия. С этой целью, пожалуйста, ознакомьтесь с Технической инструкцией-памяткой продуктов Cetol / Rubbol.

Ссылка

Молочко для ухода может повлиять на блеск поверхности.

Продукция компании AkzoNobel Wood Coatings предназначена исключительно для профессиональных и промышленных переработчиков, обладающих базовыми знаниями об обращении с химическими веществами для облагораживания поверхности и об их применении. Приведенные в памятках указания по переработке для достижения расчетного качества считаются необязательными к соблюдению рекомендациями и не предоставляют никаких гарантий. Эти рекомендации основываются на нашем опыте и сериях испытаний; они призваны облегчить работу наших клиентов и стимулировать ее. Клиент самостоятельно несет ответственность за любое возможное отклонение от идеальных условий работы, которое может повлиять на (конечный) результат применения изделия. Это, тем не менее, не освобождает клиента от ответственности за проверку изделия и его применимости для поверхности, подлежащей обработке, желательно путем пробной обработки. При возникновении любых сомнений относительно обращения с приобретенным изделием или обработки с его помощью наши консультанты по материалам, а также специалисты по применению и лабораторным исследованиям добросовестно проконсультируют вас.

Естественно, компания AkzoNobel гарантирует безупречное качество производимой продукции в соответствии с действующими техническими требованиями к продукции, однако ответственность за применение поставленной продукции лежит исключительно на клиенте. Если нами явно (в письменном виде) не гарантированы определенные характеристики или качества продукции в соответствии с определенной в договоре целью применения, то информация, переданная клиенту в ходе любых добросовестных консультаций или обучения по техническим вопросам, связанным с применением, не является обязательной к соблюдению и не дает никаких гарантий. Компания AkzoNobel несет ответственность за применение клиентами ее продукции в объеме действия Общих условий продаж и поставок, на что настоящим указывается клиенту. Соответствующую техническую памятку можно загрузить на наших веб-страницах. После появления нового издания предыдущие технические памятки становятся недействительными. По состоянию на: 2020-05-29 / 7

AkzoNobel

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Германия ● www.akzonobel.com/wood