

WV 805

8520-000671-000

sikkens
WOOD COATINGS



Produktbeskrivning

Skötselduk för uppfräschning och väderskydd av vittrade beläggningsytor på trädörrar. Regelbunden användning förlänger renoveringsintervallen. - vatten och smuts avvisande - god utomhusbeständighet - bra färg- och glansåterställning

Kulör

Färglös

Bearbetning

De lackytor som ska behandlas rengörs först grundligt med specialrengöringsmedel* eller lämpligt hushållsrengöringsmedel varpå man väntar på att ytorna ska torka helt. Därefter gnuggas den rena och torra ytan jämnt med skötselduken i träfibrenas riktning. Duken viks till ett lämpligt format och används flera gånger under behandlingen av ytan.

Appliceringsstemperatur

+5 - 30 °C för underlag, luft och material vid ca 60 % rel. luftfuktighet.

Torkning

Låt torka ca 30 min efter applicering.

Lagring

Minsta hållbarhet vid rumstemperatur: 2 år. Förvaras svalt men frostfritt.

Avfall

Skötselduken kan efter användning slängas i hushållssoporna.

Säkerhetsdatablad

Ytterligare uppgifter i säkerhetsdatablad enligt 91/155/EES www.sikkens-wood-coatings.com » Ladda ner » Säkerhetsdatablad

Varning

Före användning, läs etiketten och produktinformationen. Även vid arbete med lacker/lasyrer som har låga utsläpp bör vanliga skyddsåtgärder vidtas.

VOC-direktiv

Ej märkningspliktig.

Generella instruktioner

Tack vare skötselprodukterna får lack- och lasyrytorna tillbaka sitt ursprungliga fräscha utseende. Genom regelbunden användning (1-2 ggr per år, på våren och hösten) förlängs beläggningens varaktighet. Defekta beläggningar kan dock inte repareras eller saneras med den vårdande lösningen. Här hänvisas till de tekniska databladerna till Cetol-/ Rubbol-produkterna.

Information

Använd inte på heta ytor eller ytor som utsätts för direkt solljus. Innan bearbetning av en beläggning måste ytan rengöras ordentligt med ST 825 eller lacknafta och därefter slipas (slippapper K240). Den rena och torra beläggningen kan sedan bearbetas med Sikkens underhållsprodukter.

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frårar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga.

Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2020-05-29 / 3

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH • Düsseldorf Str. 96 - 100 • 40721 Hilden • Tyskland • www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/1

AkzoNobel

AN_20450_060919