Naturtrend Olie-Opfrisser
NOA



Productomschrijving	
Omschrijving	Onderhouds- en reinigingsolie voor het opfrissen van alle geoliede houtoppervlakken.

Toepassingsgebied	
Beschijving	Voor het reinigen en opfrissen van alle met Naturtrend geoliede oppervlakken in het interieur en exterieur.

Productgegevens	
	NOA
Containergrootte	500 ml
Houdbaarheid – Afgesloten originele verpakking	minstens 2 jaar

Verwerking	
	Voor gebruik schudden.
	Het product wordt op meubels met kwast, roller of doek dun aangebracht en aansluitend met een pluisvrije doek ingemasseerd. Er mag geen overschot op het oppervlak achterblijven. Vloeren worden met een vochtige dweil gelijkmatig afgenomen. Na ongeveer 10 minuten wordt het eventuele overschot met een witte pad of een droge doek verwijderd totdat het oppervlak er droog uitziet. Vloeren minstens 24 uur laten drogen en aansluitend met een witte pad napolijsten.

Applikatie	
Verbruik (m2/500 ml)	tot 20

Droogtijd @ 20°C	
schuurbaar	vanaf 12 uur
eerste, lichte belasting	vanaf 24 uur
Volledig belastbaar, beloopbaar	vanaf 7 dagen

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie.
Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-07-09 / 6

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Duitsland ● www.akzonobel.com/wood

AN_20450_060919