



Popis výrobku	
Popis	Velmi rychle schnoucí plnivo s bílým pigmentem a značnou plnivostí a obsahem rozpouštědla.

Oblast použití	
Popis	Téměř každý dřevěný nábytek v interiéru. Jako základní nátěr všech běžných dřev a dřevěných materiálů. K provedení povrchové úpravy MDF desek ve vlhkých prostorách a dřev bohatých na obsahové látky doporučujeme provést úpravu pomocí našeho izolačního plniva Wigranit® 2K-PUR izolačního plniva WIG/IF.

Údaje o výrobku	
Kód produktu	WIG-F
Velikost balení	25 kg 3 kg 10kg
Viskozita při dodání DIN 6 mm	60 sek. ± 2
Trvanlivost v uzavřeném originálním obalu	min. 2 roky

Předběžná úprava podkladů		
	Neopracované dřevěné plochy	P120, P150, P180
	Exotická dřeva / dřeva bohatá na obsahové látky Dřeva nebo MDF desky ve vlhkých prostorách	Naneste izolační plnivo Wigranit® 2K-PUR izolačního plniva WIG/IF.

Zpracování	
	Důkladně zamíchejte!
	Výrobek smíchejte podle popisu v části "Tvrdidlo Ředidlo Přísady" a aplikujte.

Tvrdidlo Ředidlo Přísady		
	Vytvrzování	5% PUR 5085
	Ředidlo	S 9004 normální sušení S 9029 pomalé sušení
	Doba zpracování	do 8 hodin

Aplikování		
Tlak pro stříkání (bar)	1.5-3.0	110-130
Velikost trysky (mm)	2.5-3.0	0.38
Přidání ředidla (%)	0-20	0-20
Viskozita zpracování (tvrzená) DIN 6mm (sek.)	25 - 10	25 - 10
Množství nátěru v pracovním cyklu (g/m2)	120-300	120-300
Vydatnost (m2/l)	3-6	3-4

Doby schnutí @ 20°C	
Úplně suchý	od 20 minut
Pevný na dotyk	od 40 minut
Brousitelné	od 2 hodin

Dodatečná úprava	
Po předcházejícím zbrúsení pomocí zrnitosti P280-320 lze kdykoliv provést další ošetření pomocí stejného produktu. Po dosažení požadovaného výsledku plnění se může po zbrúsení nanést další vrstva systému barevných laků Wigranit®. Wigranit® WIG/F lze používat i bez tvrdidla jako 1K variantu za následujících podmínek.	
1. Další úprava se provede pomocí systému barevných kovů na bázi vody Variocryl® Color VCC/barevný odstín a měla by být cenově výhodná.	
2. Další úpravu provede až později malíř pomocí nátěrových prostředků na místě. Dosáhne se lepší přilnavosti malířských laků.	

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezabývá odběratele od jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informaci podle nejlepšího vědomí. [Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci svých výrobků prostřednictvím jejich odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejních a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav: 2021-07-15 / 4