

SPECIAL CLEANER - WV 803

sikkens
WOOD COATINGS



Termékleírás

Vizes bázisú tisztítószer olyan zárt felületek zsírtalanításához és tisztításához, mint a lakk- és lazúrbevonatok, műanyagok, fémek stb. - megfelelő és enyhe tisztító hatás

Színárnyalat

Rózsaszín, maradéktalanul elpárolog

Sűrűség

Kb. 1,00 - 1,03 kg/l

Csomagol

8548-004001-020 - 250 ml

Feldolgozás

A speciális tisztítószer nem bolyhosodó ruhára juttatva enyhe nyomással kell megtisztítani a szennyezett felületet. Makacs szennyeződések esetén az eljárást többször meg kell ismételni.

Felhordott mennyiség

+10 - 30 °C hőmérsékletű alap, levegő és anyag kb. 60 % rel. páratartalom mellett

Tárolás

The minimum shelf life in the unopened original container is two years; Storage temperature +5 - +30 ° C. After expiry of the BBD, the product may still be processable, but the product properties may differ from "fresh" material.

Started containers must be closed carefully! Store in a cool but frost-free place.

Hulladékkezelés

A speciális tisztítószer ökológiailag könnyen lebontható és kisebb mennyiségben szennyvízbe ereszthető.

Biztonsági adatlap

További adatok a biztonsági adatlapban a 91/155/EGK szerint www.sikkens-wood-coatings.com Letöltések Biztonsági adatlapok

Figyelmeztet

Használat előtt mindig olvassa el a megjelölést és a termékinformációt. A károsanyagokban szegény lakkok/lazúrok használatakor is be kell tartani a szokásos védőintézkedéseket. A zsíroldó hatás miatt tartós használat esetén ajánlott gumikesztyűt viselni. Szembe kerüléskor azonnal bő vízzel kimosni, adott esetben szemorvost felkeresni.

VOC irányelv

Nem jelölésköteles.

Alapszabályok

Nagyon érzékeny felületeknél ajánlatos előbb tisztítási próbát végezni egy nem látható helyen!

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletsorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen - leginkább próbafeldolgozás útján - ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadók, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról. Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkoritermék-specifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten - írásban - ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2020-05-29 / 2

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

AkzoNobel

AN_20450_060919