

# MAINTENANCE MILK GLOSS - WV 802 8548-003001-020



**sikkens**  
WOOD COATINGS

## Opis izdelka

Z vodo redčeno negovalno mleko za zaščito pred vremenskimi vplivi in osvežitev površin premazov lesenih oken, ki so izpostavljeni vremenskim vplivom. Redna uporaba podaljšuje interval za prenavo.

- water and dirt resistant
- hitro sušenje
- enostavna naknadna obdelava
- dobra odpornost proti vremenskim vplivom
- dobra osvežitev barve in sijaja

## Odtенок

Brezbarven

## Stopnja leska

sijoče

## Vrsta veziva

Vodeni polimeri

## Gostota

pribl. 1,00 - 1,03 kg/l

## Embalaža

8548-003001-020 - 250 ml

## Obdelava

Površine, ki jih želite premazati, morate najprej temeljito očistiti z gospodinjskim čistilom ter nato še s posebnim čistilom. Ko se površina popolnoma posuši, nanesite negovalno mleko hitro, a enakomerno na sloj laka oz. lazure. Pred uporabo negovalnega mleka temeljito pretresite steklenico. Negovalno mleko za matiranje je primerno za mat in svilnato mat površine, negovalno mleko za sijaj pa je primerno za svilnato sijoče in sijoče površine.

## Poraba

pribl. 20 ml/m<sup>2</sup>

## Obdelovalna temperatura

+10 - 30 °C za podlago, zrak in material pri pribl. 60 % relativne vlažnosti zraka

## Sušenje

Pri standardni klimi 23 °C/50 % relativne vlažnosti zraka. Suho na dotik: po pribl. 10 - 20 minutah.

## Čiščenje orodja

Takoj po uporabi očistite z vodo ter po potrebi dodajte navadni detergent ali razredčilo ST 830.

## Skladiščenje

The minimum shelf life in the unopened original container is two years; Storage temperature +5 - +30 ° C. After expiry of the BBD, the product may still be processable, but the product properties may differ from "fresh" material.

Started containers must be closed carefully! Store in a cool but frost-free place.

## Odstranitev

Reciklirajte samo popolnoma prazne posode brez ostankov. Ostanke materiala odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. Za ta material ustrezen ključ za ločevanje odpadkov v EU je: 08 01 12.

## Varnostni list

Dodatne podatke najdete v varnostnem listu po 91/155/ESG [www.sikkens-wood-coatings.com](http://www.sikkens-wood-coatings.com) Prenosi Varnostni listi

## Opozorila

Pred uporabo vedno preberite označbo in informacije o izdelku. Tudi med uporabo lakov/lazur, ki ne vsebujejo veliko škodljivih snovi morate upoštevati običajne varnostne ukrepe.

## Priporočila za premaze

Pred nanosom premaza za vzdrževanje temeljito zbrusite površino in jo očistite s posebnim čistilom. Premaz za vzdrževanje nanesite z izdelkom Sikkens za obnovo.

## Osnovna pravila

Z uporabo negovalnega izdelka je površinam, premazanim z lakom ali lazuro povrnen njihov prvotni sveži videz. Z redno uporabo (1-2 letno spomladi in jeseni) je podaljšana trajna obstojnost premaza. Negovalno mleko ne oprsti dolžnosti preverjanja vsakokratnega izdelka in njegove primernosti za vzdrževanje poškodovanih premazov. Za ta namen glejte tehnične liste izdelkov Cetol/Rubbol.

## Napotki

Negovalno mleko lahko spremeni stopnjo sijaja površine.

Izdelki družbe AkzoNobel Wood Coatings so namenjeni izključno za poklicne in industrijske uporabnike s temeljnim znanjem o ravnanju in uporabi kemičnih/tehničnih izdelkov za oblikovanje površin. Pri navodilih za obdelavo, ki so za naše kakovosti navedena v informacijah, gre za neobvezujoča priporočila, ki ne pomenijo nikakršnih zagotovil. Ta priporočila temeljijo na naših izkušnjah in serijah poskusov in so namenjena olajšanju in podpori naših odjemalcev pri delu. Vsakršno morebitno odstopanje od idealnih pogojev dela pomeni področje odgovornosti naših odjemalcev in lahko vpliva na (končni) rezultat uporabe. To pa odjemalcev ne oprsti dolžnosti preverjanja vsakokratnega izdelka in njegove primernosti za površino za obdelavo, najbolje v obliki poskusnega nanosa. V vseh primerih dvoma v zvezi z ravnanjem ali obdelavo kupljenega izdelka vam naši svetovalci za materiale ter uporabniški in laboratorijski tehniki posredujejo informacije po najboljši vednosti.

Seveda AkzoNobel zagotavlja neoporečno kakovost svojih izdelkov skladno z vsakokratnimi specifikacijami izdelkov, vendar o uporabi dobavljenih izdelkov odloča odjemalec izključno na lastno odgovornost. Če specifičnih lastnosti in primernosti izdelkov za pogodbeno določen namen uporabe nismo izrecno - pisno - zagotovili, je svetovanje ali posredovanje informacij v zvezi z uporabo, četudi po najboljši vednosti, v vsakem primeru neobvezujoče in ne pomeni nikakršnega jamstva. AkzoNobel je za uporabo svojih izdelkov s strani odjemalcev odgovoren v skladu s Splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, na katere s tem odjemalec opozarjamo. Vsakokrat aktualne Tehnične informacije si lahko prenesete z naših spletnih strani. Po objavi nove izdaje dosedanje Tehnične informacije prenehajo veljati. Stanje: 2020-05-29 / 7

## EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Nemčija ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919

1/1

**AkzoNobel**