

## Kodrin SV 444

(D-DUR SPACKEL 1103)

0800-750009-XXX



**sikkens**  
WOOD COATINGS

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toote kirjeldus</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Kuivamine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lahustibaasil valge pahtlimass krunditud puitpindade väikeste defektide parandamiseks, väli- ja sisetingimustes kasutamiseks.<br>Võib kasutada koos kõvendiga või ilma selleta (1K või 2K) - kiiresti kuivav - hea plastsus | Materjali kuivamine sõltub pealekantud kihi paksusest ja võib arvukate koostisainetega puiduliikide puhul ning samuti külma ja niiske ilmastiku tõttu viivituda. Tagage kuivamise juures alati piisav temperatuur ja õhuvahetus. Kui kuivamistingimusi ei järgida, siis ei ole võimalik välistada kattekihi kahjustusi.                                                                       |
| <b>Värvitoon</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>Tööriistade puhastamine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Valge                                                                                                                                                                                                                       | Lahjendiga ST 825 või testbensiniiga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sidusaine liik</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>Ladustamine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Alküüdvaik                                                                                                                                                                                                                  | The minimum shelf life in the unopened original container is two years; Storage temperature +5 - +30 ° C. After expiry of the BBD, the product may still be processable, but the product properties may differ from "fresh" material.<br>Started containers must be closed carefully! Store in a cool but frost-free place.                                                                   |
| <b>Pigmenti baasil</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Jäätmekäitlus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Titaanoksiid                                                                                                                                                                                                                | Andke jäätmekäitlusele ainult täielikult tühjendatud mahuti. Jäätmekäidelge materjalijäägid vastavalt kohalikele eeskirjadele. Sellele materjalile sobiv EL-jäätmekood on: 08 01 11                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tihedus</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>Ohutuskart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Umbes 1,7 kg/l                                                                                                                                                                                                              | Täiendavad andmed on toodud vastavalt 91/155/EMÜ nõuetele ohutuskardil. <a href="http://www.sikkens-wood-coatings.com">www.sikkens-wood-coatings.com</a><br>Ohutuskartide allalaadimised                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pakend</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Hoiatusjuhised</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0800-750009-020 - 0.2 l<br>0800-750009-030 - 3 l<br>0800-750009-050 - 5 l<br>0800-750009-120 - 12 l                                                                                                                         | Lugege alati enne kasutamist märgistust ja tooteinformatsiooni. Ka vähese kahjulike ainete sisaldusega lakkide/lasuurvärvide puhul tuleb kinni pidada tavalistest kaitsemeetmetest.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Töötlemine</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>LOÜ-direktiiv</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pahteldamine, paranduspahteldamine Kõvendi lisamine: umbes 5 % (10 : 0,5)                                                                                                                                                   | Ei ole märgistuskohustusega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Töötlemistemperatuur</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>Soovitus kihi pealekandmiseks</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 100-150 ml/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                   | Pahtlit võib kasutada ainult väikeste kahjustatud kohtade, nagu naela- või tõugaukude, või puidus esinevate väikeste pragude sulgemiseks. Aluspind peab olema puhas, kuiv, rasvavaba ja kandevoimeline. Ühe töövõttega liiga paksult pealekantud kihtidel võivad tekkida praod. Peale kuivamist peab järgnema vahelihvimine, seejärel on võimalik peale kanda kõiki Sikkensi katvaid tooteid. |
| <b>Lahjendamine</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kasutusvalmis. Mitte lahjendada                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Töötlemistemperatuur</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15 - 25 °C aluspinna jaoks, õhk ja materjal umbes 60 % relatiivse õhuniiskuse juures                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kuivamisaeg</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kuivatamine kell:                                                                                                                                                                                                           | Normkliima 23 °C / 50 % relatiivse õhuniiskuse juures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tolmukuiv                                                                                                                                                                                                                   | Umbes 10 - 30 minutit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lihvitav                                                                                                                                                                                                                    | Umbes 10 - 30 minutit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ületöödeldav                                                                                                                                                                                                                | Umbes 10 - 30 minutit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusel baseeruvad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesemõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, iga juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtele. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-01-12 / 3

### EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksamaa ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919

1/2

**AkzoNobel**

AN\_20450\_060919

## Kodrin SV 444

(D-DUR SPACKEL 1103)

### Põhireeglid

Use in

### Juhised

Palun järgige vastavaid tehnilisi andmelehti ja nõudke süsteeminõustamist Sikkensi tootenõustaja poolt või tehases.

### Kõvendi

7000-040001 kõvendi SH 840

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusel baseeruvad meie kogemustel ja katseseerialtel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist.

Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, iga juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtedelt. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-01-12 / 3

### EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksamaa ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919

2/2