

Detergente universale UR



Caratteristiche	
Caratteristiche	Detergente a base di solvente per impiego professionale.

Campo d'impiego	
Descrizione	Per pulire attrezzi da lavoro e di verniciatura resistenti al solvente (p.es. recipienti graduati, miscelatori, agitatori, pennelli, ecc.). Rimuovere l'eccedenza di adesivo fuso presente sulle lastre rivestite in plastica.

Dati del prodotto	
Codice prodotto	UR
Dimensione della confezione	10 l
Viscosità alla consegna	liquido
Durata - confezione originale sigillata	minimo 2 anni

Lavorazione	
Per rimuovere i prodotti Zweihorn® a base di solventi: Rimuovere i residui di vernice o mordente dagli attrezzi da lavoro e di verniciatura e lavarli poi immediatamente con il detergente universale UR. A tale scopo effettuare un primo lavaggio con una quantità minima di prodotto e procedere poi a un lavaggio finale aumentando la quantità.	
Per rimuovere prodotti Zweihorn® a base di acqua: Rimuovere i residui di vernice o mordente dagli attrezzi da lavoro e di verniciatura ed effettuare un primo lavaggio con acqua del rubinetto. Pulirli poi con detergente universale UR.	
Per pulire lastre con rivestimento in plastica: Passare il detergente universale su un panno di cotone pulito e pulire la superficie / il bordo. Fare prima una prova di compatibilità su un punto poco visibile.	

I prodotti della AkzoNobel Wood Coatings sono realizzati esclusivamente per professionisti ed industriali in possesso di conoscenze basilari per la gestione e l'utilizzo di prodotti chimico-tecnici per la finitura superficiale. I consigli operativi contenuti nelle schede tecniche e riguardanti le nostre qualità sono suggerimenti non vincolanti e non rappresentano alcuna garanzia. Si basano sulle esperienze da noi maturate e sulle prove da noi effettuate ed intendono facilitare ed agevolare il lavoro dei nostri clienti. Sta al cliente stesso decidere se variare eventualmente le condizioni di lavoro ideale, un'operazione questa che può ripercuotersi sul risultato (finale) dell'applicazione. Il che però non esonera il cliente dall'obbligo di verificare il prodotto e la sua idoneità alle superfici da trattare, di preferenza con una prova di lavorazione. In caso di dubbi su come maneggiare e lavorare il prodotto i nostri consulenti tecnici ed esperti di laboratorio saranno lieti di fornirvi informazioni e suggerimenti per quanto nelle loro possibilità. Ovviamente noi garantiamo la perfetta qualità dei nostri prodotti in base alle nostre specifiche, ma è l'acquirente l'unico responsabile dell'utilizzo del prodotto acquistato. A meno che noi non abbiamo espressamente garantito - per iscritto - proprietà ed idoneità specifiche dei prodotti per un determinato scopo contrattualmente definito, nessuna consulenza o informazione sulle tecniche d'uso è ad alcun titolo vincolante e non rappresenta alcuna garanzia, anche se fornita secondo scienza e coscienza. AkzoNobel risponde per l'utilizzo dei propri prodotti da parte del cliente nei limiti delle proprie condizioni generali di vendita e fornitura, cui si rimanda. La scheda tecnica al momento in vigore è reperibile sul nostro sito Internet. L'emissione di una nuova scheda tecnica annulla la validità di tutte quelle precedenti. Versione: 2021-07-13 / 5