



Productomschrijving		Verwerking	
Omschrijving	100% puur natuurlijke, oplosmiddelvrije, diepindringende en aanvurende oliën.		Grondig oproeren!
Toepassingsgebied			<p>Het product moet goed nat aangebracht worden, b.v. met kwast, rol, spons, spuitpistool, warmspuitpistool. (max. 80°C) Gedurende een inwerktijd van ca. 60 minuten moeten plaatsen, waar het olie door het hout opgezuigd is, direct nabehandeld worden om een voldoende beschermende werking te bereiken en het ontstaan van vlekken te voorkomen. Na de inwerktijd moet het overschot grondig afgenomen worden, b.v. met een rubbertrekker of wisser. Test u alstublieft vooraf, of de werktuigen bestand zijn tegen olie en niet afgeven. Aansluitend worden eventuele olieresten met een pluivrije katoenen doek afgeveegd. De resten kunnen ook machinaal met fijn Scotch-brite (pad) ingewerkt worden. Vloeren worden met een fijne scotch-brite pad (witte pad) 24 uur na het verwijderen van het overschot nagepolijst. Hierdoor wordt de belastbaarheid beduidend verhoogt.</p>
Beschrijving	Vrijwel alle houtsoorten in het interieur. Bijvoorbeeld, hout- en kurkvloeren, meubels, werkbladen, houten plafonds, houtbekleding, industrieparket, trappen enz. Ook exotische en inhoudstofrijke houtsoorten kunnen zonder speciale voorbehandeling behandeld worden.		
Productgegevens			
Productcode	NHO		
Containergrootte	5l 750 ml		
Afleverviscositeit DIN 4 mm in sec.	25 ± 2		
Houdbaarheid - Afgesloten originele verpakking	minstens 2 jaar		
Voorbehandeling Ondergronden		Applikatie	
	Ruwe houtoppervlakken Meubels	P180, P240, P320	Opbrengst per arbeidsgang (m2/l) 8-15
	Ruwe houtoppervlakken. Vloeren	P120, P150, P180	
		Droogtijd @ 20°C	
		schuurbaar	vanaf 12 uur
		eerste, lichte belasting	vanaf 24 uur
		Volledig belastbaar, beloopbaar	vanaf 7 dagen
		Inwerktijd met goede verzadiging	60 minuten
		Nabehandeling	
		<p>Het product kan na droging en na aanschuren (meubels P320/P400, vloeren P240) opnieuw worden aangebracht. Naturtrend oppervlakken moeten van tijd tot tijd nabehandeld worden. De benodigde producten vindt u onder de rubriek Reiniging &amp; onderhoud. Is de slijtage teveel dan kan een nieuwe laag van hetzelfde product zinvol zijn.</p>	

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie.

Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2024-08-22 / 15

Bijzondere raadgevingen
Let op: doeken na gebruik ofwel voor het drogen geheel uitvouwen of in een luchtdicht afgesloten verblik bewaren. Er bestaat gevaar voor zelfontbranding!
Reiniging van de werktuigen met Naturtrend meubelreiniger NMR, Speciaal Intensiefreiniger IR, of terpentijn vervanger.
Het product is biologisch afbreekbaar, mag echter niet via het riool worden afgevoerd. (Raadpleeg de regionale regelgeving!)
Het product laat zich aanzetvrij verwerken, is hittebestendig (tot 120°C), loopvast en vuilafstotend.
Bij de oppervlaktebehandeling van houtoppervlakken met naturtrend producten kunnen geen definitieve droogtijden aangegeven worden. Begrippen zoals „stofdroog“ of „schuurbaar“ zijn niet overdraagbaar van conventionele laksystemen.

Testnormen
 DIN 68861/1C Chemische belastbaarheid van meubeloppervlakken
 EN 71-3 migratie van oplosbare zware metalen
 DIN 53160 Deel 1 en 2 Speeksel- en zweetechtheid
 Slipvastheid volgens DIN 51130 en ASR A1.5 / 1.2.
 Bouwproducten die overeenstemmen met de technische regels van het DIBT. Voor bouwcomponenten zoals parket, trappen etc. kan een CE-keur worden aangevraagd. AgBB toelating voor het gebruik op parket- en houtenvloeren volgens DIN EN 14342.

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie.

Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2024-08-22 / 15