

Unocryl 1K vodní základ na parkety UC-PG



Popis výrobku		Aplikování	
Popis	Vodou ředitelný 1K základ na parkety k přípravě parketové podlahy pro další nátěr s Unocryl 1K - lakem na parkety UC-P 8, 9 nebo Duocryl - 2K-PUR lak na parkety DC-P 8, 9. Výrobek redukuje boční sklížení parketové podlahy, a proto je naléhavě doporučen pro základný nátěr.		
Oblast použití		Viskozita zpracování DIN-4 mm (sek.)	20
Popis	Výrobek je určen pro všechny běžné podlahy z dřevěných parket a korku.	Množství nátěru v pracovním cyklu (g/m2)	70-125
Údaje o výrobku		Vydatnost (m2/l)	8-15
Kód produktu	UC-PG	Doby schnutí @ 20°C	
Velikost balení	1 l 5l	Úplně suchý	od 40 minut
Viskozita při dodání DIN 4mm za sekundu	20 ± 2	Pevný na dotyk	od 90 minut
Směrnice o VOC EU mezní hodnota pro tento produkt (kat. A/i): 140 g/l (2010)	Tento výrobek obsahuje max. 90 g/l VOC.	Brousitelné	od 4 hodin
Trvanlivost v uzavřeném originálním obalu	min. 1 rok	Dodatečná úprava	
Předběžná úprava podkladů		Po dostatečném vysušení ošetřete talířovou bruskou a brousicími kotouči zrnitosti P 150. Závěrem následuje dvojnásobný nátěr s výrobky Unocryl 1K - vodním lakem na parkety UC-P 8, 9 nebo Duocryl - 2K-PUR vodním lakem na parkety DC-P 8, 9.	
	Surové plochy dřevěných podlah podle druhu dřeva a způsobu uložení ošetřete odstupňovaným přebroušením dřeva.	Zkušební normy	
	Exotická dřeva / dřeva bohatá na obsahové látky		Všeobecné stavební osvědčení o zkoušce nehořlavosti podle DIN 4102/B1 na nehořlavých, B1 testovaných dřevotřískách, i dýhovaných.
		Předtím izolovat Duocryl - 2K PUR plnicím a izolačním základem na bázi vody.	
Zpracování			
	Důkladně zamíchejte!		
	Výrobek smíchejte podle popisu v části "Tvrdidlo Ředidlo Přířady" a aplikujte. Používejte speciální nanášecí váleček na parkety. Výrobek vložte do vany s barvou a nikdy ho nelijte přímo na podlahu.		
Tvrdidlo Ředidlo Přířady			
	Ředidlo	není potřebné dle požadavku Voda z vodovodu	

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezavazuje odběratele od jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informaci podle nejlepšího vědomí. [Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci svých výrobků prostřednictvím jejich odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejních a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav: 2021-07-13 / 5