

Lešticí pasta s vysokým leskem HPP



Popis výrobku		
Popis	Leštící pasta na bázi vody s jemným zrnem pro leštění vysoce lesklých povrchů.	
Oblast použití		
Popis	Pro profesionální leštění systému laků s vysokým leskem Zweihorn®, laku s vysokým leskem Duocryl 2K na bázi vody, jako i druhou jemnou leštící pastu po aplikaci s brusnou pastou pro vysoký lesk HSP na systémy laků Zweihorn® s obsahem rozpouštědla.	
Údaje o výrobku		
Kód produktu	HPP	
Velikost balení	1 kg	
Viskozita při dodání	pastovitá	
Trvanlivost – originální balení uzavřené	min. 1 rok	
Předběžná úprava podkladů		
	Při leštění se jedná o odstraňovací postup, proto je zapotřebí dostatečná tloušťka suché vrstvy laku s vysokým leskem. Musíte zabezpečit dostatečnou přestávku příslušného systému laku dříve, než může být plocha broušena a leštěna. Podle systému laku následuje jedno leštící broušení zrnitosti P1200 až P2000, které můžete provádět za mokra nebo za sucha. Respektujte prosím příslušný informační technický list výrobku určeného k leštění. Plochu před leštěním zbavte prachu a proveďte předčištění. Systémy laků s vysokým leskem Zweihorn® musí být nejprve leštěny do lesku brusnou pastou pro vysoký lesk HSP. Respektujte prosím informační technický list pro tento výrobek.	
Zpracování		
	Leštící pasta pro vysoký lesk se zpracuje s rotačně pracující leštičkou při použití beránčí kožešiny. Nejprve pastu naneste na beránčí kožešinu a bez leštění manuálně rovnoměrně rozdělte na ploše. Poté leštění spusťte při nízkých otáčkách a pomalu je stupňujte. Za vývinu nepatrného tlaku se leštička vede po ploše, přitom se s ní musí neustále pohybovat, aby se plocha příliš nezahřála. Plochu během leštění můžete také chladit vodným rozprašovačem. Leštící pastu pro vysoký lesk HPP můžete na plochu nanést více krát, až se dosáhne uspokojivý výsledek. Na tmavých podkladech můžete výrobek v posledním kroku ošetřit hladkým leštícím polštářkem (pad) nebo profilovaným leštícím polštářkem (pad).	
Tvrdidlo Ředidlo Přířada		
	Voda z vodovodu	podle potřeby nastříkejte na povrch
Dodatečná úprava		
K odstranění zbytků leštícího přípravku doporučujeme směs z 1 dílu ředidla S3 a 1 dílu vody z vodovodu. Tuto směs naneste na čistý bavlněný hadr neuvolňující vlákna nebo nastříkejte rozprašovací láhví a plochu vyčistěte. Když se ještě nedosáhl uspokojivý výsledek leštění, můžete leštění provést stejným výrobkem. K odstranění posledního závoje jako i posledních zbytků leštícího přípravku můžete použít prostředek pro potlačení závoje a vysoký lesk HAS. Je-li výsledek leštění uspokojivý, můžete na plochu rozetřít dolešťovací vodu S68. Tím se nanese extrémně tenká ochranná vrstva (film) s obsahem silikonu. Povrchy se tak stanou odolnějšími proti poškrábání a získají příjemný hladký povrch. Respektujte prosím informační technický list pro tento výrobek.		

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezavazuje odběratele od jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informaci podle nejlepšího vědomí. [Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci svých výrobků prostřednictvím jejich odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejních a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav: 2021-07-08 / 4