

## SolidoColor SC-T470-10-BW01



### Produkta apraksts

|          |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apraksts | Šķīdinātāju saturoša, divkomponentu necaurspīdīga sedzošas krāsas sistēma uz poliuretāna-alkīda bāzes. Krāsu maisīšanas sistēma neskaitāmu krāsu toņu izveidei atbilstoši Sikkens, RAL, NCS utt. vai pēc sava parauga. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Pielietojums

|          |                                                                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apraksts | Gandrīz visas koka mēbeles iekšējās. Ideāli piemērots apdarei ar sērijas SolidoColor vai QuantumColor grunts krāsām. Produkts optimizēts vertikālai uzklāšanai. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Produkta dati

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Produkta kods                                          | SC-T470-10-BW01 |
| Bundžas izmērs                                         | 20 kg           |
| Piegādes viskozitāte DIN 4 mm sekundē.                 | 75 ± 5          |
| Cieti daļiņu īpatsvars % bāzes lakā                    | 60.2 ± 1        |
| Cieto daļiņu īpatsvars %, iesk. standarta cietinātājus | 48.5 ± 1        |
| Specifiskais svars kg/l pie 20°C                       | 1.26 ± 1%       |
| Glabāšanas termiņš - aizvērtā oriģinālā tvertne        | min. 2 gadi     |

### Spīduma pakāpes

|                 |                |                      |
|-----------------|----------------|----------------------|
| Produkta numurs | Spīduma pakāpe | DIN 67530 60° leņķis |
| SC-T470-10-BW01 | pusmatēta      | 10 ± 5               |

### Pamatvirsmu priekšapstrāde

|  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Neapstrādātas koka virsmas                                                              | P120, P150, P180                                                                                                                                                                    |
|  | Ekstotiskas koku sugas / ekstraktvielas izdalošas koksnes Koksnes vai MDF mitrās telpās | Apdarei ar Solido S-IS130 sērijas SolidoColor grunts krāsu. Vai apdarei ar izolējošo grunts krāsu QuantumColor QC-IP350. Grunts krāsas pēdējā slīpēšana ar graudainību P280 - P320. |
|  | MDF - bez mitruma iedarbības                                                            | Veikt priekšapstrādi ar sērijas SolidoColor vai QuantumColor grunts krāsu. Grunts krāsas pēdējā slīpēšana ar graudainību P280 - P320.                                               |

### Apstrāde

|  |                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Rūpīgi samaisīt!                                                                       |
|  | Produktu samaisīt un uzklāt, kā aprakstīts sadaļā "Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas". |

### Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas

|  |                                                             |                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | Cietināšana                                                 | 50% HPU 6205 (310.70)                                                   |
|  | Atšķaidīšana                                                | TPU 9302-M (910.17) normāla žāvēšana<br>TPU 9303-S (910.73) lēna žūšana |
|  | Dzīvotspēja (pēc samaisīšanas) 20°C, 65% rel. gaisa mitrums | līdz 3 stundām                                                          |

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikvienu iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārziņā un var ietekmēt pielietojšanas (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs jums nepieciešamo informāciju. Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifikāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam ligumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2021-08-28 / 4

## SolidoColor

| Uzklāšana                                     |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |  |  |
| Izsmidzināšanas spiediens (bar)               | 1.5-3.0                                                                           | 110-130                                                                           |
| Dīzes izmērs (mm)                             | 1.6-2.0                                                                           | 0.23-0.28                                                                         |
| Pievienojamais atšķaidītāja daudzums (%)      | 10-20                                                                             | 10-20                                                                             |
| Darba viskozitāte DIN 4 mm (sek.)             | 25 - 28                                                                           | 25 - 28                                                                           |
| Patēriņš uz vienu klājumu (g/m <sup>2</sup> ) | 100-140                                                                           | 100-140                                                                           |
| Patēriņš uz vienu klājumu (m <sup>2</sup> /l) | 5 -7                                                                              | 5 -7                                                                              |

| Žūšanas ilgums @ 20°C     |               |
|---------------------------|---------------|
| putekļu neuzņemīgs/-a     | no 15 minūtēm |
| pieskāriensauss           | no 45 minūtēm |
| gatavs/-a transportēšanai | no 12 stundām |
| slīpējams                 | no 2 stundām  |

| Forsētā žāvēšana                   |            |
|------------------------------------|------------|
| Nestrādes laiks telpas temperatūrā | 10 minūtes |
| Žāvēšana ar karstu gaisu 40°C      | 30 minūtēm |
| Žāvēšana ar karstu gaisu 60°C      | 30 minūtēm |
| Atdzišana telpas temperatūrā       | 10 minūtes |

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikvienu iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārziņā un var ietekmēt pielietojšanas (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs Jums nepieciešamo informāciju. Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifikāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai un vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam ligumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2021-08-28 / 4

**EMEA HQ**  
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vācija ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919