

Speed SP-S191



Produktbeskrivelse

Beskrivelse	Lysekte 3K-PU forsegler på akrylatbasis med ultrarask herding og ekstremt høyt innhold av faste stoffer. Produktet er lysekte og herdes ved hjelp av UV- lys (belysningsfelt eller sollys). For dette produktet trenger du spesielt utstyr. Vennligst spør din forhandler av AkzoNobel produkter.
-------------	---

Bruksområde

Beskrivelse	Nesten alle tremøbler innendørs. Produktet er spesielt utviklet for edle, blanke trebelegg med lukkede porer.
-------------	---

Produktdata

Produktkode	SP-S191
Pakking størrelse	5l
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sekunder	30 ± 2
Holdbarhet - originalbeholder lukket	min. 2 år
VOC-direktiv EU-grenseverdi for dette produktet (kat. A/j): 500g/l (2010)	Dette produktet inneholder maks. 345 g/l VOC.

Forbehandling underlag

	Ubehandlete treflater Gradert tresliping Slipestøv må fjernes grundig Børst grovporede tresorter	P120, P150, P180 Isolere i utgangspunktet først med Quantum Q-IS160. Etter isolering kan store treporer fylles med Speed SP-PF190.
--	--	--

Bearbeiding

	Rør grundig om! Pass nøye på nøyaktig tilsatsmengde av aktivatoren.
	Produktet skal påføres under overholdelse av alle parametere som f.eks. dysestørrelse, trykk, avstand, påføringsvolum osv.
	Under behandlingen må det unngås direkte sollys, det vil føre til for tidlig herding.

Herdere tynnere tilsetninger

	Herding Aktivering	etter vekt: 100 deler SP-S191 100 deler herder HSP 1 2 deler aktivator ASP 2 etter volum: 100 deler SP-S191 100 deler herder HSP 1 2,5 deler aktivator ASP 2
	Fortynning	
	Bearbeidingstid	inntil 6 timer

Påføring

Dysetrykk (bar)	2.5-3.0
Dysestørrelse (mm)	1,0-1,6
Bearbeidingsviskositet DIN 4 mm (sekunder)	17 ± 2
Påføringsmengde per påføring (g/m2)	80-120
Dekkeve (m2/l)	7 - 10

Tørketid @ 20°C

Luftetid etter påføring	etter 10 minutter
Belysningstid med belysningsfelt	etter 10 minutter
Hviletid før viderebehandling	etter 10 minutter

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings fremstilles utelukkende for profesjonelle og industrielle brukere, som har grunnleggende kunnskap i håndtering og bruk av kjemiske/tekniske produkter til overflatebehandling. Bearbeidingsanvisningene i databladene vedrørende produktene og deres kvaliteter er å anse som uforpliktende anbefalinger og utgjør ikke noen form for garanti. Disse anbefalingene er basert på erfaringer og forsøksserier og skal lette og understøtte arbeidet til kundene våre. Ethvert avvik fra de optimale arbeidsbetingelsene inngår i kundens ansvarsområde og kan ha en innvirkning på anvendelsens (slutt-)resultat. Kunden fritas imidlertid ikke fra plikten til å kontrollere produktet og dets egnethet for overflaten som skal behandles, fortrinnsvis ved en prøvebehandling. Hvis du er i tvil med hensyn til hvordan du skal håndtere eller bruke produktet du har kjøpt, hjelper våre materialrådgivere samt anvendelses- og laboratorieteknikkere deg gjerne etter beste vitende.

AkzoNobel garanterer selvfølgelig for en feifri produktkvalitet i henhold til de aktuelle produktspesifikasjonene. Ansvar for bruken av de leverte produktene ligger imidlertid utelukkende hos kunden. Såfremt vi ikke uttrykkelig og skriftlig har gitt forsikringer om spesifikke egenskaper og egnetheter for produktene til et kontraktsmessig bestemt bruksformål, er en bruksteknisk rådgivning eller opplysning i alle tilfeller uforpliktende og utgjør ikke noen form for garanti, selv om den er gitt etter beste vitende. AkzoNobel er ansvarlig for anvendelsen av produktene ved kundene i henhold til de generelle salgs- og leveringsbetingelsene som kunden herved gjøres oppmerksom på. Det aktuelle tekniske databladet finner du på våre nettsider. Når det kommer et nytt opplag, opphører gyldigheten til de tidligere tekniske databladene. Status: 2021-08-28 / 11

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/2

Speed

Prøvingsstandarder	
	EN 71-3 Migrasjon av løselige tungmetaller
	Generelt testsertifikat fra byggetilsyn som dokumenterer brannmotstanden iht. DIN 4102/B1 på tungtantenkelige B1-sertifiserte sponplater, også finerte.
	Vanskelig antennbart i henhold til Marine Equipment Directive MED 2014/90/EU.
	Krav til kjøkkenmøbeloverflater iht. DIN 68930 med hensyn til bestandighet mot vekslende klima.
	Tox Control - merket for utslippsfattige lakker

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings fremstilles utelukkende for profesjonelle og industrielle brukere, som har grunnleggende kunnskap i håndtering og bruk av kjemiske/tekniske produkter til overflatebehandling. Bearbeidingsanvisningene i databladene vedrørende produktene og deres kvaliteter er å anse som uforpliktende anbefalinger og utgjør ikke noen form for garanti. Disse anbefalingene er basert på erfaringer og forsøksreiser og skal lette og understøtte arbeidet til kundene våre. Ethvert avvik fra de optimale arbeidsbetingelsene inngår i kundens ansvarsområde og kan ha en innvirkning på anvendelsens (slutt-)resultat. Kunden fritas imidlertid ikke fra plikten til å kontrollere produktet og dets egnethet for overflaten som skal behandles, fortrinnsvis ved en prøvebehandling. Hvis du er i tvil med hensyn til hvordan du skal håndtere eller bruke produktet du har kjøpt, hjelper våre materialrådgivere samt anvendelses- og laboratorieteknikkere deg gjerne etter beste vitende.

AkzoNobel garanterer selvfølgelig for en feilfri produktkvalitet i henhold til de aktuelle produktspesifikasjonene. Ansvaret for bruken av de leverte produktene ligger imidlertid utelukkende hos kunden. Såfremt vi ikke uttrykkelig og skriftlig har gitt forsikringer om spesifikke egenskaper og egnetheter for produktene til et kontraktsmessig bestemt bruksformål, er en bruksteknisk rådgivning eller opplysning i alle tilfeller uforpliktende og utgjør ikke noen form for garanti, selv om den er gitt etter beste vitende. AkzoNobel er ansvarlig for anvendelsen av produktene ved kundene i henhold til de generelle salgs- og leveringsbetingelsene som kunden herved gjøres oppmerksom på. Det aktuelle tekniske databladet finner du på våre nettsider. Når det kommer et nytt opplag, opphører gyldigheten til de tidligere tekniske databladene. Status: 2021-08-28 / 11

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

2/2