

## Quantum Q-T260-10



### Termékleírás

|        |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Leírás | Kétkomponensű, oldószerrel hígítható, szintartó, akrilát bázisú, szintelen PUR lakk. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|

### Alkalmazási terület

|        |                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leírás | Majdnem az összes beltéri fabútor. Nyílt vagy zárt pórusú lakkozások. QuantumColor QC-T színes lakkok felvitele. Többretegű lakként alkalmazható. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Termékadatok

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Termékkód                              | Q-T260-10     |
| Kiszerelés                             | 5l<br>20 l    |
| Szállítási viszkozitás DIN 4 mm mp-ben | 25 ± 2        |
| Eltarthatóság – zárt eredeti göngyöleg | legalább 2 év |

### Fényességi fokok

|            |                |                         |
|------------|----------------|-------------------------|
| Termékszám | Fényességi fok | DIN 67530 60°-os könyök |
| Q-T260-10  | matt           | 10 ± 2                  |

### Aljzatok előkezelése

|  |                                                                                                                                |                                                                                             |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Nyers fapelületek<br>Kis fokozatú<br>facsiszolás<br>Gondosan távolítsa el a csiszolóport<br>A nagypórusú fákat ki kell kefélni | P120, P150, P180                                                                            |
|  | Pácolt fapelületek                                                                                                             | pácolás előtt csiszolja meg                                                                 |
|  | zárt pórusú bevonatok                                                                                                          | Zárja a pórusokat a Quantum töltőalapozó, pl. a Q-IS160 vagy Q-S170 többszöri felvitelével. |
|  | Egzotikus/magas járulékos anyag tartalmú fafajok<br>Fák vagy MDF vízeshelyiségekben                                            | Alapozás Quantum Q-IS160-nal 5:1 keverési arányban                                          |
|  | AqualitColor színes lakk felületek                                                                                             | 3 órától max. 8 óráig terjedően köztes csiszolás nélkül lakkozza le                         |

### Feldolgozás

|  |                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Alaposan keverje fel!                                                                           |
|  | A terméket a Térhálósítók Hígítók Adalékok szakaszban leírtak szerint keverje el és alkalmazza. |

### Térhálósítók Hígítók Adalékok

|  |                                              |                                                              |
|--|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | Térhálósodás                                 | 10% HPU 6300                                                 |
|  | Hígítás                                      | TPU 9300-F gyors<br>száradás<br>TPU 9301-S lassú<br>száradás |
|  | Feldolgozási idő 20°C, 65% rel. páratartalom | 24 óráig                                                     |

### Alkalmazás

|                                                     |           |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Szórónyomás (bar)                                   | 1.5 - 2.0 | 110-130   |
| Fúvókaméret (mm)                                    | 1.6-2.0   | 0.23-0.28 |
| Hígító hozzáadása (%)                               | 10-20     |           |
| Feldolgozási viszkozitás DIN 4 mm (mp)              | 18-20     | 25        |
| Műveletenként felvitt mennyiség (g/m <sup>2</sup> ) | 90-120    | 120       |
| Műveletenként kiadósság (m <sup>2</sup> /l)         | 6-10      | 7         |

### Száradási idő @ 20°C

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| porszáraz    | 15 perc elteltével |
| tapintásálló | 45 perc elteltével |
| csiszolható  | 1 óra elteltével   |
| szállítható  | 12 óra elteltével  |

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletsorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen – leginkább próbafeldolgozás útján – ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról.

Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkor termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten – írásban – ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfeleltetésére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2022-07-12 / 40

#### EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919

1/2

## Quantum

### Különleges utasítások

Poliészter lakkokat ne dolgozzon fel és szárítson 15°C alatt.

PUR lakkok alkalmazása köztes csiszolás nélkül egy munkanapon belül lehetséges. Ezután az idő után szükséges egy köztes csiszolás a további feldolgozás előtt röviddel, hogy elérje a kifogástalan kötést.

A PUR térhálósítót maximum 1 évig tárolja zárt eredeti göngyölegben hideg és hűvös helyen.

PUR térhálósító feldolgozásakor tartsa be a címkén látható biztonsági utasításokat.

A termék ellenáll a hidrogén-peroxidnak és ezért alkalmazható halványított fabútorok felületein is.

### Vizsgálati szabványok

|                                                                                     |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | DIN 68861/1B Kémiai igénybevétel bútorfelületeknél                                                                                                    |
|    | EN 71-3 Oldható nehézfémek migrációja                                                                                                                 |
|   | A DIN 4102/B1 szerinti gyulladásgátlás általános építésfelügyeleti vizsgálati tanúsítványa gyulladásgátló, bevizsgált B1 faforgácslapon, furnéron is. |
|  | Nehezen gyulladó a tengerészeti felszerelésekről szóló, 2014/90/EU MED irányelv szerint.                                                              |
|  | Requirement for furniture surfaces in regards to their resistance to temperature changes                                                              |
|  | Tox Control - Kis emissziójú lakkok tanúsítványa                                                                                                      |

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletssorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen – leginkább próbafeldolgozás útján – ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról.

Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorit termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten – írásban – ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2022-07-12 / 40

#### EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919

2/2