

TECHNOLOGIA

Wodnorozcieńczalny

RODZAJ PRODUKTU

Bejca

OPIS PRODUKTU

Wodorozcieńczalna pasta patynująca stwarzająca wiele dekoracyjnych możliwości. Odpowiednia do wcierania na wstępnie polakierowane drewno. Wszystkie kolory są mieszalne ze sobą dla stworzenia szerokiej palety kolorów i efektów.

- Łatwe nanoszenie
- Wszechstronne zastosowanie
- Pokryj rozcieńczalnikowym/wodorozcieńczalnym bezbarwnym lakierem



KOLOR

Czarny / Brązowy / Złoty / Czerwony / Srebrny / Biały / Żółty

WOP - 1 L

OKRES PRZECHOWYWANIA

12 miesięcy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Trzymać puszki szczelnie zamknięte, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z kontrolą temperatury pomiędzy 10 a 30°C

ZAWARTOŚĆ CIAŁ STAŁYCH

18,7-34,8% ±1% w zależności od koloru

GĘSTOŚĆ (CIĘŻAR WŁĄSCIWY)

1.14 - 1.29 +/- 1% w zależności od koloru

PRZYGOTOWANIE SUBSTRATÓW



Surowe drewno należy wyszlifować papierami P180, P220. Otwarte pory należy wyszczotkować aby pozbyć się pyłu. Surowe i zabejcowane drewno jak i powierzchnie pomalowane należy zagruntować najpierw dwuskładnikowym lakierem PUR.

Produkty AkzoNobel Wood Coatings są produkowane wyłącznie dla profesjonalnego przetwórcy przemysłowego, który posiada gruntowną wiedzę na temat obchodzenia się z produktami chemicznymi / technicznymi do kształtowania powierzchni i ich stosowania. Informacje dotyczące stosowania podane w kartach technicznych są wyłącznie niezobowiązującymi zaleceniami i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych. Te zalecenia oparte są na naszych doświadczeniach i próbach. Mają one ułatwić i wspomóc pracę naszych Klientów. Za wszelkie możliwe odchylenia od idealnych warunków pracy odpowiadają nasi Klienci. Mogą one wpływać na wynik (końcowy) danego zastosowania. Nie zwalnia to jednak Klienta z obowiązku sprawdzenia produktu oraz jego kompatybilności z powierzchnią, na której jest stosowany, najlepiej poprzez wykonanie powłoki próbnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie postępowania z zakupionym produktem i jego stosowania, mogą Państwo uzyskać informacje od naszych doradców, techników laboratoryjnych oraz techników w zakresie zastosowań, którzy doradzą Państwu zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. AkzoNobel gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów zgodnie z właściwymi specyfikacjami, jednak za zastosowanie dostarczonych produktów odpowiada wyłącznie Klient. O ile nie zagwarantowaliśmy w wyraźnej (pisemnej) formie specyficznych właściwości i zdolności produktów dla zastosowania określonego w umowie, doradztwo i informacja techniczna są udzielane w sposób niezobowiązujący i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych, mimo że są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. AkzoNobel odpowiada za zastosowanie swoich produktów przez Klienta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw, z którymi Klient powinien się zapoznać. Aktualne Karty Techniczne można pobrać z naszej strony internetowej. Pojawienie się nowego wydania powoduje automatycznie unieważnienie poprzednich wydań Kart Technicznych. Stan na dzień: 2024-07-15 / 2

Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorf Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.

www.sikkens-wood-coatings.com