

GLAÇAGE PATINE VINTAGE

sikkens

WOOD COATINGS

INTERIOR

TECHNOLOGIE

Phase solvant

TYPE DE PRODUIT

Lasure

DESCRIPTION DU PRODUIT

Patine à essuyer à base de solvant en 3 couleurs prêtes à l'emploi. À utiliser principalement pour le noyer, le châtaignier, le chêne, le peuplier et le tulipier, afin de créer un style "colonial/ancien".

- Améliorez le temps d'essuyage en utilisant des diluants lents
- Recouvrir avec une couche transparente à base de solvant/à base d'eau



COULEUR

Noyer Foncé / Noyer Clair / Noyer Moyen

5 L

DURÉE DE CONSERVATION

12 mois

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver les boîtes hermétiquement fermées, dans un endroit bien aéré, avec une température contrôlée entre 10 et 30°C

TENEUR EN SOLIDE

17% ± 1%

DENSITÉ (POIDS SPÉCIFIQUE)

0.97 +/- 1%

VISCOSITÉ À LA LIVRAISON

15 ± 2 Viscosité à la livraison DIN 4 mm

PRÉPARATION DES SUBSTRATS



Surfaces en bois brut.

P120, P150, P180

DILUTION

TNC9101-M

PROCÉDÉ D'APPLICATION

Application par pulvérisation

APPLICATION

Pression de pulvérisation (bar)	1.0-1.5
Taille de buse (mm)	0.8-1.3
Diluant à ajouter (%)	100-200

AkzoNobel